


Brandskydd av stora kanal- genomföringar

Conlit® Coated Batt



Låt inte ventilationskanalerna försämra en brandsäker konstruktion

Alla större byggnader, till exempel kontors- och industribyggnader, sjukhus, köpcentrum och flerbostadshus har ventilationssystem. Brandskydd av ventilationskanaler och genomföringar är extremt viktiga för att undvika att brand uppstår eller att branden eller röken sprider sig. Det är viktigt att välja rätt isoleringslösningar och produkter för att kunna upprätthålla den önskade säkerheten i en byggnad.

Conlit-produkterna är precis som övriga produkter från ROCKWOOL gjorda av sten och sten brinner inte. Stenullen tål temperaturer på över 1000 °C och ger dig större säkerhet vid händelse av brand.

En säker och attraktiv lösning

Conlit Coated Batt används vid större öppningar för genomföringar av ventilationskanaler. Stenullsplattan är styv och formstabil med en vit värmeskyddande beläggning på båda sidor. Plattan ger en effektiv lösning för brandtätning av större öppningar i brandklassade byggnader, väggar och tak.

Beläggningen kan lätt målas i en annan färg om ytan behöver anpassas efter visuella omständigheter. Conlit Coated Batt är inte avsedd för att användas som lagertätning.

Conlit Coated Batt

- Leveras i dimensionen 600 x 1200 mm
- Tjocklekar på 50 mm eller 60 mm

Stenull från ROCKWOOL tål temperaturer på över


1000°C

EI 60

Conlit Coated Batt - tätning av kanaler genom stora genomföringar

När du använder Conlit Coated Batt ställs krav på att det maximala avståndet från toppen av kanalen till väggen eller täckkonstruktionen följs. Alla plåtfogar, runt kanalen och resterande fogar längs väggen och täckkonstruktionen, tätas med brandtätningssmedel Conlit Seal 800.

Conlit Coated Batt kan också användas för att tätta ett helt uttag utan installationskörningar. Ett brandmotstånd uppnås därmed på två timmar, samtidigt som det ger bra akustisk prestanda. Dessutom bidrar det till att förhindra luftläckage och upprätthålla byggnadens energistatus.



ROCKWOOL group är världens ledande leverantör av innovativa produkter och system baserade på obrännbar stenull, som förbättrar miljön och livskvaliteten för miljontals människor. ROCKWOOL koncernen lägger stor vikt vid att förbättra tillvaron för alla som tar del av våra lösningar.

Tack vare vår expertis har vi förmåga att hantera många av de utmaningar som vi idag ser inom hållbarhet och utveckling. Det kan t.ex. handla om energianvändning, buller, brandsäkerhet, vattenbrist och översvämningar. Vårt produktsortiment motsvarar mångfalden av världens behov, samtidigt som det hjälper våra kunder att minska sin klimatpåverkan.

Stenull är ett allsidigt material och utgör grunden för alla våra produkter. Med ca 11 500 engagerade medarbetare i 35 länder är vi världens ledande leverantör av stenullslösningar, inklusive byggisolering, akustiska tak, utvändiga fasadsystem, växtskyddslösningar, tekniska fibrer för industriellt bruk samt isolering för processindustrin, marina tillämpningar och offshorebranschen.



ROCKWOOL AB
Kompanigatan 5
553 05 Jönköping Sverige
Tel: +46 36 570 52 00
www.ROCKWOOL.se