

Det hänger på detaljerna

TECLIT Hanger – brandsäker distansrörskål för rörinstallationer



Minimala förluster maximala vinster

Distansrörskålen TECLIT Hanger minimerar onödiga energiförluster och ger ett säkert brandskydd. Den passar såväl varma som kalla rör och ger ett hållbart och enhetligt resultat.

TECLIT Hanger distansrörskål passar det breda sortiment av rörskålar som ROCKWOOL erbjuder. Det innebär att du nu kan få en isoleringslösning i stenull genom hela rörinstallationen. Det innebär höjd säkerhet och bidrar till att skapa en trygg miljö för alla som ska vistas i byggnaden. Dessutom blir det enklare att utföra energiberäkningar när du använder samma material genom hela installationen.

Effektiv helhetslösning

Distansrörskålar i stenull minimerar onödiga energiförluster som annars är vanliga vid rörupphängningar. De motverkar värmeförluster och temperaturskillnader och ger på så sätt energibesparingar.

Hållbart och estetiskt

TECLIT Hanger har en kärna av stenull och en yta av stabil aluminium. Det ger ett slutresultat som både är hållbart och estetiskt tilltalande. Produkten tål höga påfrestningar, såväl inifrån som utifrån, vilket garanterar hög kvalitet på hela rörinstallationen.



Stenullens egenskaper

- Brandsäker – Stenull tål över 1000° C.
- Energieffektiv – Isolerar och skyddar mot både kyla och värme.
- Ljudisolerande – Förhindrar att ljud och buller tränger igenom.
- Fuktavvisande – Stöter ifrån sig fukt och vatten.

Förenklar monteringen

Genom att använda TECLIT Hanger distansrörskål kan du minska isoleringstjockleken på rörskålarna – utan att värmeförlusterna ökar. Det innebär att installationer, som många gånger sker i trånga utrymmen, förenklas och monteringen blir både lättare och snabbare. Själva monteringen är också enkel och det krävs bara några få arbetsmoment innan produkten sitter på plats. Klammern finns i två varianter beroende på storlek. Storlekarna ≥ 180 mm levereras med en snabbblås funktion och på övriga storlekar ersätts lås funktionen med en skruv.

Värna om vattnet

Ett färskt och rent dricksvatten är avgörande för vår livskvalitet. När vattnet i våra kranar inte går att dricka får det stora konsekvenser för hela samhället. Att isolera rör är en viktig del i processen. Med rätt produkter och en säker installation blir kallvattnet inte för varmt och varmvattnet inte för kallt. Därmed förhindras bildandet av legionellabakterier som groer i stillastående vatten.

Komplett installation

TECLIT Hanger är utvecklad för både varma och kalla rör och för såväl offentliga som privata byggnader.

Produkten finns i en mängd dimensioner (exakt vilka ser du i tabellen intill) och passar tillsammans med ROCKWOOL Rörskål 800 och Universalrörskål. Det gör att du kan använda stenull genom hela arbetet och utföra en energieffektiv och hållbar installation.

Vid skarvar och anslutningar används TECLIT Alutape, en stark självhäftande aluminiumtejp. Den tätar effektivt, samtidigt som den ger ett snyggt och enhetligt intryck.



24°C

Enligt BBR får inte stillastående tappkallvatten bli varmare än 24° C under åtta timmar.

	Isoleringsstjockhet (mm)				
	20	30	40	50	60
15	●		●		
18	●		●		
22	●		●		
28	●	●	●		
35	●	●	●		
42	●		●	●	
48	●			●	
54	●	●		●	●
60		●			●
76		●			●
89					●
114					●


Rördiameter (mm)

● Med snabbblås funktion

Så här fungerar TECLIT Hanger


STEG 1

Vid behov, rengör ytan på röret med lämpligt rengöringsmedel. Placera röret i klämman/upphängningen använd snabbblås funktionen (men dra inte åt skruvarna än).




STEG 2

Öppna distansrörskålen och montera den runt röret. Sätt ihop distansrörskålen med hjälp av tejpbiten. Skjut försiktigt distansrörskålen in i klämman.




STEG 3

Säkerställ distansrörskålens placering genom att skruva åt skruvarna på klämman.



STEG 4

När distansrörskålen är fastspänd, montera Rörskål 800/ Universalrörskål och skjut den mot distansrörskålen. Tejpa alla skarvar med TECLIT Alutape.



TECLIT Hanger passar metallfäste M8 och M10.

Vi inom ROCKWOOL-koncernen lägger stor vikt vid att förbättra tillvaron för alla som tar del av våra lösningar. Tack vare vår expertis har vi en solid förmåga att hantera många av de utmaningar som vi idag ser inom hållbarhet och utveckling. Det kan t.ex. handla om energianvändning, buller, brandsäkerhet, vattenbrist och översvämningar. Vårt produktsortiment motsvarar mångfalden av världens behov, samtidigt som det hjälper våra kunder att minska deras ekologiska fotavtryck.

Stenull är ett allsidigt material och utgör grunden för alla våra produkter. Med ca 11 000 engagerade medarbetare i 39 länder är vi världens ledande leverantör av stenullslösningar, inklusive byggisolering, akustiska tak, utvändiga fasadsystem, växtskyddslösningar, tekniska fibrer för industriellt bruk samt isolering för processindustrin, marina tillämpningar och offshorebranschen.

ROCKWOOL® is registered trademark of the ROCKWOOL Group.



ROCKWOOL AB
Box 11505
550 11 Jönköping
info@rockwool.se
www.ROCKWOOL.se