


Brandsikring af store kanalgennemføringer

Conlit® Coated Batt



Lad ikke ventilationskanalen svække en brandsikker konstruktion

Alle større bygninger, for eksempel kontor- og industribygninger, hospitaler, indkøbscentre og boligblokke har et ventilationsanlæg. Brandsikring af ventilationskanaler og gennemføringer er yderst vigtig for at undgå, at en brand opstår, eller at branden eller røgen spreder sig. Kun ved at vælge de rigtige isolationsløsninger og -produkter kan du være sikker på at opretholde den ønskede sikkerhed i en bygning.

Conlit-produkterne er ligesom alt ROCKWOOL isolering lavet af sten - og sten brænder ikke. Stenulden tåler temperaturer på over 1000 °C og giver dig større sikkerhed, hvis en brand skulle opstå.

En sikker og attraktiv løsning

Conlit Coated Batt bruges i større udsparinger ved gennemføring af ventilationskanaler. Stenuldspladen er stiv og formstabil med et hvidt varmebeskyttende lag på begge sider. Pladen giver en effektiv løsning til brandtætning af større åbninger i brandklassificerede vægge og dæk. Belægningen kan nemt males over i en anden farve, så overfladen også visuelt tilpasses omgivelserne.

Conlit Coated Batt er ikke beregnet til brug som bærende tætning.

Conlit Coated Batt

- Leveres i dimensionen 600 x 1200 mm
- Tykkelser på 50 mm eller 60 mm

Stenuld fra ROCKWOOL
modstår temperaturer over


1000°C

EI 60

Conlit Coated Batt - til tætning af store udsparinger

Ved brug af Conlit Coated Batt stilles der krav om, at den maksimale afstand fra toppen af kanalen til væg- eller dækkonstruktionen overholdes. Alle pladesamlinger, omkring kanalen og resterende fuger langs væg- og dækkonstruktionen, tættes med brandfugemasse Conlit Seal 800.

Conlit Coated Batt kan også bruges til tætning af en hel udsparing uden installationsgennemføringer. Dermed opnås en brandmodstand på 2 timer, samtidig med at den giver god akustisk ydeevne. Derudover bidrager det til at forhindre luftlækager og opretholde bygningens energistatus.



ROCKWOOL gruppen er verdensførende, når det gælder stenuldsprodukter – hvad enten det drejer sig om bygning-sisolering eller akustiske lofter, udvendige facadesystemer eller løsninger til plantedyrkning, tekniske fibre til industrien eller isolering til procesindustrien, marine og offshore. Vi er optaget af at forbedre hverdagen og livet for alle, der benytter vores produkter og løsninger. Vi ønsker at bistå vores kunder og om-givelser med at håndtere mange af nutidens største udfordringer med hensyn til bæredygtighed, energiforbrug, støjforurening, brandsikkerhed, vandmangel og oversvømmelser.



ROCKWOOL Danmark A/S

Hovedgaden 501
2640 Hedehusene
Telefon 46 56 16 16
Telefon kundeservice 46 56 52 11
info@rockwool.dk
www.rockwool.dk