



YP 5.4

Periaatedetalji 1:5 ROCKWOOL Toprock Terrace -järjestelmä - teräspoimulevy - kattokaivo.

Kuvaus:

- | | | | |
|----|---|----|---|
| a. | Pintamateriaali | h. | Säädettävä terassijalka |
| b. | Vedeneriste | i. | ROCKWOOL-kallistusvilla |
| c. | ROCKWOOL 30 mm Toprock Terrace -kattolevy | j. | ROCKWOOL TF-Board |
| d. | ROCKWOOL Toprock Terrace -lamelli | k. | ROCKWOOL-kulmalista |
| e. | ROCKWOOL 100 mm Toprock Terrace -pohjalamelli | l. | Kattokaivo |
| f. | Höyrynsulku | m. | 2 x ROCKWOOL 30 mm Toprock Terrace -kattolevy |
| g. | Kantava rakenne: teräspoimulevy | n. | Vedeneristyksen ja säädettävän tukijalan väliin bitumikermipala kiinnityspinta ylöspäin |

Lämmöneristelevyt asennetaan saumat limittäin.
Lämmöneristelevyt kiinnitetään mekaanisesti alustaansa.

Periaatedetalji. Soveltaminen ja muutokset rakennuksen suunnittelijan vastuulla.