

TEKNISET ERISTEET

Tuoteluettelo 01.01.2024



SISÄLTÖ

RW800 eristekouru
ROCKWOOL 800 Multi
ROCKWOOL Flex eristekouru
Conlit Firemat paloverkkomatto
Conlit Fire Board palosuojalevy
Conlit Black teippi

Conlit liima
Lamellamat Alu lamellimatto
Klimarock IV-lämpömatto
Alu-Brandmat Vent IV-lämpöverkkomatto
Ilmastoinnin vaimennuslevy
Industrial Batts 50 seinälevy 50

Teclit Lamella Mat
Teclit Pipe Section
Teclit Alutape
Teclit Hanger
Teclit Flextape
Asennustarvikkeet

HUOMIOITAVAA

Veloitettavat rahdit määräytyvät toimitettavan määrän ja alueen mukaan. Katso toimitusajat, toimitusveloitukset sekä rahtiluokat erillisestä Rahtihinnastosta.

ERIKOISTUOTTEET

Erikoistuotteita ja mittoja esitteen ulkopuolelta voi tiedustella Rockwoolin edustajalta.

YHTEYSTIEDOT

ROCKWOOL Finland Oy
Silkkitehtaantie 5 G, 3. krs, 01300 Vantaa
Puh. (09) 8563 5880
<http://www.rockwool.fi/>

Asiakaspalvelu ja tilaukset:
Puh. (09) 8563 5880
Sähköposti: tilaukset@rockwool.com
Asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8:00-16:00

ROCKWOOL varasto (noudot)
Kivistönkorventie 3, 01730 Vantaa
Varasto palvelee arkisin klo 7:00-16:00.

Aukioloaikojen poikkeuksista tiedotamme osoitteessa www.rockwool.fi sekä noutovarastollamme.

MYNNIN YHTEYSTIEDOT, TEKNISET ERISTEET:

Pasi Kuvaja
Myyntipäällikkö
Koko Suomi

GSM: +358 40 752 6876
pasi.kuvaja@rockwool.com


TUOTETIETOJA



Rockwoolin tuotteilla on CE-merkintä, joka osoittaa, että tuotteet on valmistettu ja testattu eurooppalaisten tuotenormien mukaisesti.



Sisäilmastoluokitus 2008 on tarkoitettu käytettäväksi rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden apuna, kun tavoitteena on rakentaa entistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia.

 Eu-paloluokka	Ominaisuudet	Esimerkki
A1	Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon	Kivivilla
A2	Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu	Kipsilevy
B	Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu	Palamaton lastulevy
C	Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti	Pahvipäällysteinen kipsi
D	Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä	Puu
E	Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä	Palamaton vaahtomuovi
F	Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritelty	Vaahtomuovi

ROCKWOOL 800 ERISTEKOURU

- Palamaton kivivillakouru
- Päälyste alumiinilaminaattia, teippisulkija
- Talotekniikan putkistoeristykseen
- Pituus 1 metri
- Keskitiheys 100kg/m³
- DOP DE0721071301-03
- Paloluokka A2L -S1, d0
- SFS 3976; MW AL-PS3
- TTRyL Ac; LVI 50-10344 Ac
- Mittatoleranssit EN 14303 mukaisesti
- CE
- M1
- EUCEB



Asennusohje

Eristekourujen asennus paikalleen varmistetaan mekaanisesti teräslangoilla, vanteilla tai valmistajan esittämällä kiinnitystavalla.

Teippisulkija kiinnitetään ennen mekaanista kiinnitystä.

Ulkohalkaisijaltaan enintään 500 mm oleva kouru sidotaan \varnothing 0,9 mm:n sinkityllä teräslangalla. Sidontaväli on enintään 300 mm, vähintään yksi sidos jokaista eristeosaa kohti.

Käyrän eristys tehdään eristekourusta leikatuista sektoripaloista tai kourujen päät viistämällä. Jos käytetään erillistä päälylystettä, voidaan käyrä eristää putkikokoon DN 50 (du = 60,3 mm) asti myös irtovillasta sulloen. Kylmien putkien eristyksessä kourujen poikittaissaumat teipataan vähintään 30 mm:n levyisellä alumiiniteipillä.

Tuotteet, lavapakkaus

Kourun sisähalkaisija	Eristepakkaus	Ulkomitta	Pkt/lava	Kpl/lava	Sarja	LVI-numero	Tuotenumero	Rahtiluokka	Toimitusaika
15	20	55	9	432	21	3109402	217588	M	B
18	20	58	9	378	21	3109138	89495	M	B
22	20	62	9	324	21	3109139	85636	M	B
28	20	68	9	270	21	3109143	86327	M	B
35	20	75	9	225	21	3109147	86350	M	B
42	20	82	9	180	21	3109152	88933	M	B
48	20	88	9	144	21	3109157	89483	M	B
54	20	94	9	144	-	3109217	89499	M	B
60	20	100	9	108	-	3109219	89486	M	B
64	20	104	12	144	-	3109220	25369	M	B
15	30	75	9	225	22	3109379	217321	M	A
18	30	78	9	225	22	3109213	89485	M	A
22	30	82	9	180	22	3109140	86330	M	A
28	30	88	9	180	22	3109144	86329	M	A
35	30	95	9	144	22	3109148	86344	M	A
42	30	102	9	108	22	3109153	86342	M	A
48	30	108	9	108	22	3109158	88935	M	A
54	30	114	9	90	21	3109162	86345	M	A
60	30	120	9	81	21	3109165	86346	M	A
64	30	124	9	81	21	3109169	86343	M	A
76	30	136	9	63	21	3109172	86178	M	A
89	30	149	9	54	21	3109175	86339	M	A
108	30	168	9	36	-	3109184	89842	M	B
114	30	174	9	36	-	3109316	86328	M	A
133	30	193	1	32	-	3109190	99767	M	B
140	30	200	1	30	-	3109196	99720	M	B
169	30	229	1	22	-	3109202	99721	M	B
219	30	279	1	14	-	3109468	99729	M	B
15	40	95	9	144	23	3109444	217324	M	A

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksaus	Ulkomitta	Pkt/lava	Kpl/lava	Sarja	LVI-numero	Tuotenumero	Rahtiluokka	Toimitusaika
18	40	98	9	108	23	3109214	217325	M	A
22	40	102	9	117	23	3109141	90366	M	A
28	40	108	9	108	23	3109145	88934	M	A
35	40	115	9	81	23	3109149	85635	M	A
42	40	122	9	81	23	3109154	88932	M	A
48	40	128	9	81	23	3109159	88938	M	A
54	40	134	9	72	22	3109163	89489	M	A
60	40	140	9	54	22	3109166	86347	M	A
64	40	144	9	54	22	3109170	86348	M	A
76	40	156	9	45	22	3109173	86340	M	A
89	40	169	9	36	22	3109227	86341	M	A
108	40	188	1	33	-	3109179	99724	M	B
114	40	194	1	32	21	3109185	99569	M	A
133	40	213	1	25	-	3109408	99727	M	B
140	40	220	1	24	21	3109197	207502	M	A
169	40	249	1	19	21	3109410	207524	M	A
219	40	299	1	12	-	3109208	99565	M	B
273	40	353	1	9	-	3109250	99776	M	B
22	50	122	9	81	24	3109142	90122	M	B
28	50	128	9	81	24	3109146	217330	M	B
35	50	135	9	63	24	3109150	88931	M	B
42	50	142	9	54	24	3109155	89484	M	A
48	50	148	9	54	24	3109160	89494	M	A
54	50	154	9	45	23	3109164	89488	M	A
60	50	160	9	45	23	3109167	88936	M	A
64	50	164	9	36	23	3109171	89481	M	A
76	50	176	9	36	23	3109174	86177	M	A
89	50	189	1	33	23	3109176	138051	M	A
108	50	208	1	27	-	3109180	99733	M	B
114	50	214	1	25	22	3109186	99570	M	A
133	50	233	1	24	-	3109192	242203	M	A
140	50	240	1	20	22	3109198	99571	M	A
169	50	269	1	16	22	3109204	207526	M	A
219	50	319	1	11	21	3109209	99578	M	A
273	50	373	1	8	21	3109251	99763	M	B
22	60	142	9	54	25	3109215	217395	M	B
28	60	148	9	54	25	3109216	217397	M	A
35	60	155	9	45	25	3109151	217332	M	A
42	60	162	9	36	25	3109156	217333	M	A
48	60	168	9	36	25	3109161	217394	M	B
54	60	174	9	36	24	3109437	219160	M	A
60	60	180	9	36	24	3109168	89498	M	A
64	60	184	9	36	24	3109296	27211	M	B
76	60	196	1	30	24	3109418	99574	M	A
89	60	209	1	27	24	3109177	99555	M	A
108	60	228	1	23	-	3109419	99579	M	B
114	60	234	1	20	23	3109420	99556	M	A
133	60	253	1	17	-	3109421	99754	M	B
140	60	260	1	16	23	3109199	99572	M	A
169	60	289	1	12	23	3109205	99562	M	A
219	60	339	1	9	22	3109210	99584	M	A
273	60	393	1	6	22	3109252	99566	M	A
22	80	182	4	36	26	3109XXX	251966	M	B
28	80	188	1	33	26	3109XXX	248401	M	B
35	80	195	1	30	26	3109447	248157	M	B
42	80	202	1	30	26	3109449	248153	M	B
48	80	208	1	27	26	3109451	248143	M	B
54	80	214	1	25	25	3109453	248154	M	A
60	80	220	1	25	25	3109458	99680	M	A
64	80	224	1	23	25	3109275	248149	M	B

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksaus	Ulkomitta	Pkt/lava	Kpl/lava	Sarja	LVI-numero	Tuotenumero	Rahtiluokka	Toimitusaika
76	80	236	1	20	25	3109425	99567	M	A
89	80	249	1	19	25	3109427	99575	M	A
108	80	268	1	16	-	3109182	138326	M	B
114	80	274	1	15	24	3109188	99558	M	A
133	80	293	1	12	-	3109194	99768	M	B
140	80	300	1	12	24	3109200	99554	M	A
169	80	329	1	10	24	3109206	99563	M	A
219	80	379	1	8	23	3109211	99585	M	B
273	80	433	1	5	23	3109253	99587	M	B
54	100	254	1	17	26	3109455	248155	M	B
60	100	260	1	16	26	3109460	99682	M	B
64	100	264	1	16	26	3109463	248150	M	B
76	100	276	1	14	26	3109465	248144	M	B
89	100	289	1	12	26	3109434	99731	M	B
108	100	308	1	11	-	3109183	99749	M	B
114	100	314	1	11	25	3109189	99557	M	A
133	100	333	1	10	-	3109195	27653	M	B
140	100	340	1	9	25	3109201	99581	M	A
169	100	369	1	8	25	3109207	99560	M	B
219	100	419	1	6	24	3109212	99564	M	B
273	100	473	1	4	-	3109254	99586	M	B

Tuotteet, irtopakkaus

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksaus	Ulkomitta	Kpl/pkt	Sarja	LVI-numero	Tuotenumero	Rahtiluokka	Toimitusaika
15	20	55	48	21	3109402	32032	P	B
18	20	58	42	21	3109138	17470	P	B
22	20	62	36	21	3109139	17472	P	B
28	20	68	30	21	3109143	17476	P	B
35	20	75	25	21	3109147	17712	P	B
42	20	82	20	21	3109152	14563	P	B
48	20	88	16	21	3109157	14567	P	B
54	20	94	16	-	3109217	74248	P	B
60	20	100	12	-	3109219	14573	P	B
64	20	104	12	-	3109220	19557	P	B
15	30	75	25	22	3109379	109062	P	A
18	30	78	25	22	3109213	17471	P	A
22	30	82	20	22	3109140	17474	P	A
28	30	88	20	22	3109144	17478	P	A
35	30	95	16	22	3109148	17466	P	A
42	30	102	12	22	3109153	14564	P	A
48	30	108	12	22	3109158	17704	P	A
54	30	114	10	21	3109162	74256	P	A
60	30	120	9	21	3109165	14574	P	A
64	30	124	9	21	3109169	21729	P	A
76	30	136	7	21	3109172	16788	P	A
89	30	149	6	21	3109175	16791	P	A
114	30	174	4	-	3109184	21771	P	A
108	30	168	4	-	3109316	21600	P	B
133	30	193	1	-	3109190	24090	P	B
140	30	200	1	-	3109196	23956	P	B
169	30	229	1	-	3109202	18237	P	B
219	30	279	1	-	3109468	20685	P	B
15	40	95	16	23	3109444	217592	P	A
18	40	98	14	23	3109214	217593	P	A
22	40	102	13	23	3109141	17475	P	A
28	40	108	12	23	3109145	17479	P	A
35	40	115	9	23	3109149	17467	P	A
42	40	122	9	23	3109154	14565	P	A

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksuus	Ulkomitto	Kpl/pkt	Sarja	LVI-numero	Tuotenumero	Rahtiluokka	Toimitusaika
48	40	128	9	23	3109159	14568	P	A
54	40	134	8	22	3109163	74251	P	A
60	40	140	6	22	3109166	14575	P	A
64	40	144	6	22	3109170	21730	P	A
76	40	156	5	22	3109173	16789	P	A
89	40	169	4	22	3109227	16792	P	A
108	40	188	1	-	3109179	27216	P	B
114	40	194	1	21	3109185	23952	P	A
133	40	213	1	-	3109408	24054	P	B
140	40	220	1	21	3109197	24024	P	B
169	40	249	1	21	3109410	24023	P	A
219	40	299	1	-	3109208	17939	P	B
273	40	353	1	-	3109250	18045	P	B
22	50	122	9	24	3109142	16211	P	A
28	50	128	9	24	3109146	16212	P	A
35	50	135	7	24	3109150	17468	P	A
42	50	142	6	24	3109155	14566	P	A
48	50	148	6	24	3109160	14569	P	A
54	50	154	5	23	3109164	74253	P	A
60	50	160	5	23	3109167	14772	P	A
64	50	164	4	23	3109171	21731	P	A
76	50	176	4	23	3109174	16790	P	A
89	50	189	1	23	3109176	27212	P	A
108	50	208	1	-	3109180	27218	P	B
114	50	214	1	22	3109186	23954	P	A
133	50	233	1	-	3109192	178132	P	A
140	50	240	1	22	3109198	23978	P	A
169	50	269	1	22	3109204	17890	P	A
219	50	319	1	21	3109209	18012	P	A
273	50	373	1	21	3109251	17952	P	B
22	60	142	6	25	3109215	20059	P	A
28	60	148	6	25	3109216	18060	P	A
35	60	155	5	25	3109151	18061	P	A
42	60	162	4	25	3109156	19417	P	A
48	60	168	4	25	3109161	16421	P	A
54	60	174	4	24	3109437	19065	P	A
60	60	180	4	24	3109168	21592	P	A
64	60	184	4	24	3109296	27210	P	B
76	60	196	1	24	3109418	27244	P	A
89	60	209	1	24	3109177	27214	P	A
108	60	228	1	-	3109419	27220	P	B
114	60	234	1	23	3109420	27222	P	A
133	60	253	1	-	3109421	27226	P	B
140	60	260	1	23	3109199	27228	P	A
169	60	289	1	23	3109205	29582	P	A
219	60	339	1	22	3109210	19413	P	A
273	60	393	1	22	3109252	19837	P	A
22	80	182	4	26	3109XXX	28004	P	B
28	80	188	1	26	3109XXX	248158	P	B
35	80	195	1	26	3109447	100466	P	B
42	80	202	1	26	3109449	98143	P	B
48	80	208	1	26	3109451	90459	P	B
54	80	214	1	25	3109453	205686	P	A
60	80	220	1	25	3109458	27680	P	A
64	80	224	1	25	3109275	22244	P	B
76	80	236	1	25	3109425	27690	P	A
89	80	249	1	25	3109427	78636	P	A
108	80	268	1	-	3109182	138247	P	B
114	80	274	1	24	3109188	15944	P	A
133	80	293	1	-	3109194	15950	P	B

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksuus	Ulkomitto	Kpl/pkt	Sarja	LVI-numero	Tuotenumero	Rahtiluokka	Toimitusaika
140	80	300	1	24	3109200	17915	P	A
169	80	329	1	24	3109206	29583	P	A
219	80	379	1	23	3109211	16026	P	B
273	80	433	1	23	3109253	19838	P	B
54	100	254	1	26	3109455	72108	P	B
60	100	260	1	26	3109460	86086	P	B
64	100	264	1	26	3109463	75338	P	B
76	100	276	1	26	3109465	19659	P	B
89	100	289	1	26	3109434	16040	P	B
108	100	308	1	-	3109183	14602	P	B
114	100	314	1	25	3109189	15945	P	A
133	100	333	1	-	3109195	15951	P	B
140	100	340	1	25	3109201	16013	P	A
169	100	369	1	25	3109207	20686	P	A
219	100	419	1	24	3109212	16006	P	B
273	100	473	1	24	3109254	29587	P	B

ROCKWOOL 800 MULTI

- Palamaton kivivillakouru
- Päällyste alumiinilaminaattia, teippisulkija
- Talotekniikan putkistoeristykseen
- Pituus 1 metri
- Keskitiheys 100kg/m³
- Paloluokka A2L -S1, d0
- SFS 3976; MW AL-PS3
- TTRyL Ac; LVI 50-10344 Ac
- Mittatoleranssit EN 14303 mukaisesti
- CE
- M1
- EUCEB



Asennusohje

Eristekourujen asennus paikalleen varmistetaan mekaanisesti teräslangoilla, vanteilla tai valmistajan esittämällä kiinnitystavalla.

Teippisulkija kiinnitetään ennen mekaanista kiinnitystä.

Ulkohalkaisijaltaan enintään 500 mm oleva kouru sidotaan \varnothing 0,9 mm:n sinkityllä teräslangalla. Sidontaväli on enintään 300 mm, vähintään yksi sidos jokaista eristeosa kohti.

Käyrän eristys tehdään eristekourusta leikatuista sektoripaloista tai kourujen päät viistämällä. Jos käytetään erillistä päällystettä, voidaan käyrä eristää putkikokoon DN 50 (du = 60,3 mm) asti myös irtovillasta sulloen. Kylmien putkien eristyksessä kourujen poikittaissaumat teipataan vähintään 30 mm:n levyisellä alumiiniteipillä.

Tuotteet, lavapakkaus

Nimi	Eristepaksuus	Pkt/lava	Kpl/lava	Sarja	LVI-numero	Tuotenumero	Rahtiluokka	Toimitusaika
Sisähalkaisija 12 - 18	20	9	378	21	3109473	319087	M	A
Sisähalkaisija 22 - 28	20	9	270	21	3109474	319091	M	A
Sisähalkaisija 32 - 38	20	9	225	21	3109475	319096	M	A
Sisähalkaisija 42 - 48	20	9	144	21	3109476	319101	M	A
Sisähalkaisija 12- 18	30	9	225	22	3109477	319088	M	A
Sisähalkaisija 22 - 28	30	9	180	22	3109478	319092	M	A
Sisähalkaisija 32 - 38	30	9	108	22	3109479	319097	M	A
Sisähalkaisija 42 - 48	30	9	108	22	3109480	319102	M	A
Sisähalkaisija 12- 18	40	9	108	23	3109481	319089	M	A
Sisähalkaisija 22 - 28	40	9	108	23	3109482	319093	M	A
Sisähalkaisija 32 - 38	40	9	81	23	3109483	319098	M	A

Nimi	Eristepaksuus	Pkt/lava	Kpl/lava	Sarja	LVI-numero	Tuotenumero	Rahtiluokka	Toimitusaika
Sisähalkaisija 42 - 48	40	9	81	23	3109484	319103	M	A
Sisähalkaisija 12- 18	50	9	81	24	3109485	319090	M	A
Sisähalkaisija 22 - 28	50	9	81	24	3109486	319094	M	A
Sisähalkaisija 32 - 38	50	9	54	24	3109487	319099	M	A
Sisähalkaisija 42 - 48	50	9	54	24	3109488	319104	M	A
Sisähalkaisija 22 - 28	60	9	54	25	3109489	319095	M	A
Sisähalkaisija 32 - 38	60	9	45	25	3109490	319100	M	A
Sisähalkaisija 42 - 48	60	9	36	25	3109491	319105	M	A

Tuotteet, irtopakkaus

Nimi	Eristepaksuus	m/pkt	LVI-numero	Tuotenumero	Rahtiluokka	Toimitusaika
Sisähalkaisija 12 - 18	20	42	3109473	319149	P	A
Sisähalkaisija 22 - 28	20	30	3109474	319153	P	A
Sisähalkaisija 32 - 38	20	25	3109475	319158	P	A
Sisähalkaisija 42 - 48	20	16	3109476	319163	P	A
Sisähalkaisija 12- 18	30	25	3109477	319150	P	A
Sisähalkaisija 22 - 28	30	20	3109478	319154	P	A
Sisähalkaisija 32 - 38	30	12	3109479	319159	P	A
Sisähalkaisija 42 - 48	30	12	3109480	319164	P	A
Sisähalkaisija 12- 18	40	12	3109481	319151	P	A
Sisähalkaisija 22 - 28	40	12	3109482	319155	P	A
Sisähalkaisija 32 - 38	40	9	3109483	319160	P	A
Sisähalkaisija 42 - 48	40	9	3109484	319165	P	A
Sisähalkaisija 12- 18	50	9	3109485	319152	P	A
Sisähalkaisija 22 - 28	50	9	3109486	319156	P	A
Sisähalkaisija 32 - 38	50	6	3109487	319161	P	A
Sisähalkaisija 42 - 48	50	6	3109488	319166	P	A
Sisähalkaisija 22 - 28	60	6	3109489	319157	P	A
Sisähalkaisija 32 - 38	60	5	3109490	319162	P	A
Sisähalkaisija 42 - 48	60	4	3109491	319167	P	A

ROCKWOOL FLEX ERISTEKOURU

(entiseltä nimeltään Universal-eristekouru. Nykyään yhtenäistetty pohjoismainen nimi: ROCKWOOL Flex eristekouru)

- Palamaton kivivillakouru
- Päällyste alumiinilaminaattia, teippisulkija
- Talotekniikan putkistoeristykseen
- Pituus 1 metri
- DOP-000799-04
- Paloluokka A2, L -S1, d0
- SFS 3976; MW AL-PS3
- Mittatoleranssit EN 14303 mukaisesti
- CE
- M1
- EUCEB
- Nordic Ecolabel



Asennusohje

Eristekourujen asennus paikalleen varmistetaan mekaanisesti teräslangoilla, vanteilla tai valmistajan esittämällä kiinnitystavalla.

Teippisulkija kiinnitetään ennen mekaanista kiinnitystä.

Ulkohalkaisijaltaan enintään 500 mm oleva kouru sidotaan \varnothing 0,9 mm:n sinkityllä teräslangalla. Sidontaväli on enintään 300 mm, vähintään yksi sidos jokaista eristeosaa kohti.

Käyrän eristys tehdään eristekourusta leikatuista sektoripaloista tai kourujen päät viistämällä. Jos käytetään erillistä päällystettä, voidaan käyrä eristää putkikokoon DN 50 (du = 60,3 mm) asti myös irtovillasta sulloen. Kylmien putkien eristyksessä kourujen poikittaissaumat teipataan vähintään 30 mm:n levyisellä alumiiniteipillä.

Tuotteet, lavapakkaus

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksuus	Pkt/lava	Kpl/lava	Sarja	LVI-numero	Tuotenumero	Rahtiluokka	Toimitusaika
15	20	9	441	21	3109045	238521	M	A
18	20	9	378	21	3109075	79255	M	A
22	20	9	324	21	3109047	79287	M	A
28	20	9	270	21	3109051	79257	M	A
35	20	9	225	21	3109055	79261	M	A
42	20	9	180	21	3109060	79265	M	B
48	20	9	144	-	3109065	79270	M	B
54	20	9	144	-	3109074	92517	M	B
60	20	9	126	-	3109380	92515	M	B
15	30	9	225	22	3109046	79286	M	A
18	30	9	216	22	3109076	238524	M	A
22	30	9	180	22	3109048	79288	M	A
28	30	9	144	22	3109052	92509	M	A
35	30	9	144	22	3109056	92516	M	A
42	30	9	126	22	3109061	238526	M	A
48	30	9	108	22	3109066	92510	M	A
54	30	9	81	21	3109070	79276	M	A
60	30	9	81	21	3109078	79281	M	A
64	30	9	81	21	3109113	79292	M	A
76	30	9	63	21	3109080	79295	M	A
89	30	9	54	21	3109077	79305	M	A
114	30	9	36	-	3109134	79309	M	A
15	40	9	144	23	3109372	86790	M	A
18	40	9	144	23	3109370	79290	M	A
22	40	9	117	23	3109049	79289	M	A
28	40	9	108	23	3109053	79259	M	A
35	40	9	81	23	3109057	79263	M	A
42	40	9	81	23	3109062	79267	M	A
48	40	9	81	23	3109067	79272	M	A
54	40	9	72	22	3109071	238529	M	A
60	40	9	54	22	3109079	79282	M	A
64	40	9	54	22	3109115	86794	M	A
76	40	9	45	22	3109050	79296	M	A
89	40	9	36	22	3109133	79306	M	A
114	40	9	36	21	3109136	238535	M	A
15	50	9	81	24	3109382	129941	M	A
18	50	9	81	24	3109384	181769	M	A
22	50	9	81	24	3109386	129957	M	A
28	50	9	81	24	3109054	79260	M	A
35	50	9	63	24	3109058	79264	M	A
42	50	9	54	24	3109063	79268	M	A
48	50	9	54	24	3109068	79273	M	A
54	50	9	45	23	3109072	79278	M	A
60	50	9	45	23	3109059	79283	M	A
64	50	9	36	23	3109117	79304	M	A
76	50	9	36	23	3109119	79297	M	A
89	50	9	36	23	3109135	238533	M	A
114	50	9	24	22	3109446	223859	M	A
22	60	9	54	25	3109387	129966	M	B
28	60	9	54	25	3109389	129070	M	B
35	60	9	45	25	3109391	86789	M	B
42	60	9	45	25	3109064	238532	M	B
48	60	9	36	25	3109069	79274	M	B
54	60	9	36	24	3109073	79279	M	B

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksuus	Pkt/lava	Kpl/lava	Sarja	LVI-numero	Tuotenumero	Rahtiluokka	Toimitusaika
60	60	9	36	24	3109044	79284	M	B
64	60	9	36	24	3109395	86795	M	B
76	60	9	36	24	3109397	238537	M	B
89	60	9	18	24	3109399	131126	M	B


Tuotteet, irtopakkaus

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksuus	Kpl/pkt	Sarja	LVI-numero	Tuotenumero	Rahtiluokka	Toimitusaika
15	20	49	21	3109045	238523	P	A
18	20	42	21	3109075	92518	P	A
22	20	36	21	3109047	92541	P	A
28	20	30	21	3109051	92519	P	A
35	20	25	21	3109055	92522	P	A
42	20	20	21	3109060	92525	P	B
48	20	16	21	3109065	92529	P	B
54	20	16	-	3109074	87260	P	B
60	20	14	-	3109380	87258	P	B
15	30	25	22	3109046	69871	P	A
18	30	24	22	3109076	238525	P	A
22	30	20	22	3109048	68520	P	A
28	30	16	22	3109052	87253	P	A
35	30	16	22	3109056	87259	P	A
42	30	14	22	3109061	238528	P	A
48	30	12	22	3109066	87254	P	A
54	30	9	21	3109070	92533	P	A
60	30	9	21	3109078	75129	P	A
64	30	9	21	3109113	92547	P	A
76	30	7	21	3109080	68526	P	A
89	30	6	21	3109077	68528	P	A
114	30	4	-	3109134	75153	P	A
15	40	16	23	3109372	92544	P	A
18	40	16	23	3109370	92545	P	A
22	40	13	23	3109049	92542	P	A
28	40	12	23	3109053	92520	P	A
35	40	9	23	3109057	92523	P	A
42	40	9	23	3109062	92526	P	A
48	40	9	23	3109067	92530	P	A
54	40	8	22	3109071	238530	P	A
60	40	6	22	3109079	92537	P	A
64	40	6	22	3109115	92559	P	A
76	40	5	22	3109050	92550	P	A
89	40	4	22	3109133	92561	P	A
114	40	4	21	3109136	238536	P	A
15	50	9	24	3109382	129943	P	A
18	50	9	24	3109384	181762	P	A
22	50	9	24	3109386	129964	P	A
28	50	9	24	3109054	92521	P	A
35	50	7	24	3109058	92524	P	A
42	50	6	24	3109063	92527	P	A
48	50	6	24	3109068	92531	P	A
54	50	5	23	3109072	92534	P	A
60	50	5	23	3109059	92538	P	A
64	50	4	23	3109117	92560	P	A
76	50	4	23	3109119	92551	P	A
89	50	4	23	3109135	238534	P	A
114	50	1	22	3109446	225286	P	A
22	60	6	25	3109387	129967	P	B
28	60	6	25	3109389	87248	P	B
35	60	5	25	3109391	92543	P	B

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksuus	Kpl/pkt	Sarja	LVI-numero	Tuotenumero	Rahtiluokka	Toimitusaika
42	60	5	25	3109064	238531	P	B
48	60	4	25	3109069	92532	P	B
54	60	4	24	3109073	92535	P	B
60	60	4	24	3109044	92539	P	B
64	60	4	24	3109395	92563	P	B
76	60	4	24	3109397	238538	P	B
89	60	2	24	3109399	131122	P	B

CONLIT FIREMAT PALOVERKKOMATTO

- Palamaton kivivillaverkkomatto
- Päällyste alumiinilaminaattia EI30 ja polyesterihuopa EI60/90 ja EI120
- Galvanoitu teräsverkko, reikäkoko 25mm, neulottu villakuituun ohuella teräslangalla
- Ilmanvaihdon palosuojaukseen ja lämmöneristykseen
- Leveys 1 metri
- VTT-C-12188-17
- DOP-500500-02; 500501-02; 500502-02
- Keskitiheys EI30 70kg/m³; EI60/90 ja EI120 80kg/m³
- Paloluokka A1
- SFS 3976; MW AL-WM-4
- TTRyL Bc; LVI 50-10344 Bc
- Mittatoleranssit EN 14303 mukaisesti
- CE
- M1
- EUCEB
- Nordic EcoLabel



Tuotteet, lavapakkauus

Nimi	Mitat (mm)	Pkt/lava	m ² /lava	LVI-numero	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Minimitilaus/lavaa	Toimitusaika
EI30	1000x4500x50	9	40,5	8336118	247139	7050780621363	L	1	A
EI30	1000x3200x60	9	28,8	8336120	234133	7050780615003	L	1	A
EI30	1000x2200x100	9	19,8	8336122	246413	7050780620793	L	1	A
EI60/90	1000x2500x80	9	22,5	8336124	246008	7050780620472	L	1	A
EI120	1000x2200x100	9	19,8	8336142	288003	7050780638101	L	1	A

Tuotteet, irtopakkauus

Nimi	Mitat (mm)	Kpl/pkt	m ² /pkt	LVI-numero	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Minimitilaus/rullaa	Toimitusaika
EI30	1000x4500x50	1	4,50	8336118	247160	7050780621370	P	1	A
EI30	1000x3200x60	1	3,20	8336120	234136	7050780615010	P	1	A
EI30	1000x2200x100	1	2,20	8336122	247212	7050780620809	P	1	A
EI60/90	1000x2500x80	1	2,50	8336124	246488	7050780620489	P	1	A
EI120	1000x2200x100	1	2,20	8336142	288428	7050780638118	P	1	A

CONLIT FIRE BOARD PALOSUOJALEVY

- Palamaton kivivillalevy
- Päällyste alumiinilaminaattia
- Ilmanvaihdon palosuojaukseen
- VTT-C-12188-17
- DOP-000513-01; 000514-01; 000515-01; 000516-01
- Paloluokka A1
- SFS 3976; MW AL-S3
- TTRyL Db
- Mittatoleranssit EN 14303 mukaisesti
- CE
- M1
- EUCEB
- Nordic EcoLabel



Tuotteet, lavapakkauus

Nimi	Mitat (mm)	m ² /kpl	Kpl/lava	m ² /lava	LVI-numero	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Toimitusaika
EI30	1000x600x60	0,6	72	43,2	8336139	255345	7050780624593	M	A
EI60	1000x600x60	0,6	80	48	8336140	258198	7050780625910	M	A
EI90	1000x600x80	0,6	42	25,2	8336137	258201	7050780625927	M	B
EI120	1000x600x90	0,6	36	21,6	8336138	258202	7050780625934	M	B


Tuotteet, irtopakkauus

Nimi	Mitat (mm)	€/m ²	m ² /pkt	m ² /lava	LVI-numero	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Toimitusaika
EI30	1000x600x60	3	1,80	43,2	8336139	255343	7050780624586	P	A
EI60	1000x600x60	2	1,20	48	8336140	258197	7050780625903	P	A

CONLIT BLACK TEIPPI

Teippi samalla mustalla alumiinifoliopinnoitteella kuin Conlit Fire Board ja Conlit Firemat EI30.

Conlit Black teipillä saavutetaan huoliteltu lopputulos asennukselle ja estetään villakuitujen leviäminen.



Tuotteet, irtopakkauus

Mitat (mm)	Kpl/pkt	m/roll	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Toimitusaika
100x50000	12	50	261036	7050780627341	P	A

CONLIT LIIMA

Conlit liima on epäorgaaninen liima, jota toimitetaan kahta tyyppiä: "Standard" ja Frost".

Liimamenekki sileillä pinnoilla on noin 0,6 kg/m². Mikäli myös liittymät liimataan, saattaa menekki nousta 0,8 kg/m². Pieniä profiileja eristettäessä menekki saattaa olla noin 1 kg/m².



Käytetään Conlit-levyjen liimaamiseen toisiinsa esimerkiksi terästen palosuojauksessa, ei suositella käytettäväksi Conlitin kiinnittämiseen suoraan teräksen pintaan.

Tarkemmat käyttökohteet löydät palosuojaoppaastamme.

Hyvä lyhytaikaisen kosteuden kestävyys, mutta ei saa käyttää jatkuvasti kosteissa olosuhteissa.

Tuotteet, irtopakkauus

Nimi	Kpl/pkt	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Minimitilaus/pakettia	Toimitusaika
"-5°C" - Ämpäri 20 kg	1	319657	5906554546917	T	1	A

LAMELLAMAT ALU LAMELLIMATTO

- Palamaton kivivillalamellimatto
- Päälyste verkkovahvistettu alumiinilaminaattia
- Ilmanvaihdon lämmöneristykseen
- Leveys 1 metri
- DOP-000115-04
- Paloluokka A2-s1, d0
- SFS 3976; MW AL-LM2
- TTRyL Ba
- Mittatoleranssit EN 14303 mukaisesti
- CE
- M1
- EUCEB
- Nordic EcoLabel



Tuotteet, lavapakkaus

Mitat (mm)	Kpl/pkt	m ² /pkt	Pkt/lava	m ² /lava	LVI-numero	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Toimitusaika
1000x10000x20	1	10,00	16	160	8336018	175343	7050780597569	XL	A
1000x8000x30	1	8,00	16	128	8336017	175468	7050780597590	XL	A
1000x5000x50	1	5,00	16	80	8336019	175557	7050780597606	XL	A
1000x2500x100	1	2,50	16	40	8336022	175620	7050780597637	XL	A

Tuotteet, irtopakkaus

Mitat (mm)	Kpl/pkt	m ² /pkt	LVI-numero	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Toimitusaika
1000x10000x20	1	10,00	8336018	94615	5702311150164	P	A
1000x8000x30	1	8,00	8336017	94613	5702311150119	P	A
1000x5000x50	1	5,00	8336019	94612	5702311150133	P	A
1000x2500x100	1	2,50	8336022	91723	5702311150089	P	A

KLIMAROCK IV-LÄMPÖMATTO

- Palamaton kivivillamatto
- Päälyste verkkovahvistettu alumiinilaminaattia
- Ilmanvaihdon lämmöneristykseen
- Leveys 1 metri
- DOP-000480-01
- Paloluokka A1
- SFS 3976; MW AL-LM2; MW AL-M3
- TTRyL Ba, Be
- Mittatoleranssit EN 14303 mukaisesti
- CE
- M1
- EUCEB
- Nordic EcoLabel



Tuotteet, lavapakkauus

Mitat (mm)	Pkt/lava	m ² /lava	LVI-numero	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Minimitilaus/lavaa	Toimitusaika
1000x8000x30	9	72	8336146	291454	7050780642047	M	1	A
1000x7000x50	9	63	8336147	291455	7050780642078	M	1	A
1000x4000x100	9	36	8336148	291456	7050780642108	M	1	A

Tuotteet, irtopakkauus

Mitat (mm)	m ² /pkt	LVI-numero	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Minimitilaus/rullaa	Toimitusaika
1000x8000x30	8,00	8336146	291644	7050780642092	P	1	A
1000x7000x50	7,00	8336147	291643	7050780642085	P	1	A
1000x4000x1000	4,00	8336148	291642	7050780642115	P	1	A

ALU-BRANDMAT VENT IV-LÄMPÖVERKKOMATTO

- Palamaton kivivillaverkkomatto
- Galvanoitu teräsverkko, reikäkoko 25mm, neulottu villakuituun teräslangalla, jonka alla kirkas alumiinifolio
- Talotekniikkaputkistojen lämmön- ja ääneneristykseen sekä palosuojaukseen
- Leveys 1m
- DOP-000510-01
- Keskitiheys 80kg/m³;
- Paloluokka A1
- SFS 3976; MW AL-WM3
- TTRyL Bd
- Mittatoleranssit EN 14303 mukaisesti
- CE
- M1
- EUCEB
- Nordic EcoLabel



Tuotteet, lavapakkauus


Mitat (mm)	m ² /pkt	rll/lava	m ² /lava	LVI-numero	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Toimitusaika
1000x5000x30	5,00	9	45	8336128	79313	7050780521335	M	A

Tuotteet, irtopakkauus

Mitat (mm)	m ² /pkt	rll/lava	m ² /lava	LVI-numero	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Toimitusaika
1000x5000x30	5,00	9	45	8336128	92208	7050780521311	P	A

ILMASTOINNIN VAIMENNUSLEVY

- Palamaton kivivillalevy
- Pinnoite musta polyesterifleece
- Ilmanvaihtokanavan ääneneristykseen
- DOP-000427-02
- Paloluokka A1
- SFS 3976; MW-S2
- TTRyL De
- Mittatoleranssit EN 14303 mukaisesti
- CE
- M1
- EUCEB
- Nordic EcoLabel



Tuotteet, irtopakkaus

Mitat (mm)	Kpl/pkt	m ² /pkt	LVI-numero	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Toimitusaika
600x1200x30	10	7,20	8336000	280870	5702314270319	L	B
600x1200x50	6	4,32	8336001	234828	5702314270500	L	A

INDUSTRIAL BATTS 50 SEINÄLEVY 50

- Palamaton kivivillalevy
- Pinnoittamaton
- Ilmanvaihdon laite-eristykseen
- DOP-000509-01
- Paloluokka A1
- SFS 3976; MW-S2
- Mittatoleranssit EN 14303 mukaisesti
- CE
- M1
- EUCEB
- Nordic EcoLabel



Tuotteet, lavapakkaus

Mitat (mm)	Pkt/lava	m ² /lava	LVI-numero	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Toimitusaika
600x1000x50	8	48	3109008	267996	7050780629253	L	A
600x1000x100	20	60	3109007	81827	7050780526910	L	A

Tuotteet, irtopakkaus

Mitat (mm)	Kpl/pkt	m ² /pkt	LVI-numero	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Toimitusaika
600x1000x50	10	6,00	3109008	92206	7050780492758	P	A
600x1000x100	5	3,00	3109007	92205	7050780492741	P	A

TECLIT LAMELLA MAT

Teclit Lamella Mat on kestävä ja joustava lamellimatto. Maton pystysuuntaiset kivivillakuidut on liimattu erityisen tehokkaan höyrysulun muodostavaan lasikuituvahvisteiseen alumiinilaminaattiin.



Teclit Lamella Mat on osa kylmien putkistojen eristykseen tarkoitettua Teclit-järjestelmää ja se on ihanteellinen ratkaisu erilaisten komponenttien kuten venttiilien, pumppujen ja laippojen eristämiseen. Se soveltuu myös säiliöiden ja muiden suurikokoisten osien eristämiseen.



Kivivillakuitujen pystysuuntainen rakenne takaa hyvän puristuslujuuden.

Tuotteet, lavapakkaus

Mitat (mm)	rU/lava	m ² /lava	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Minimitilaus/lavaa	Toimitusaika
500x8000x30	10	40	331818	4003446525843	L	1	B
500x6000x40	10	30	331819	4003446525850	L	1	B
500x5000x50	10	25	331820	4003446525881	L	1	B
1000x10000x25	12	120	332588	4003446525874	L	1	B
1000x8000x30	10	80	332585	4003446525867	L	1	B
1000x6000x40	12	72	332586	4003446525904	L	1	B
1000x5000x50	12	60	332587	4003446525911	L	1	B

Tuotteet, irtopakkaus

Mitat (mm)	Kpl/rll	m ² /kpl	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Minimitilaus/rullaa	Toimitusaika
1000x10000x25	1	10	332592	4003446549740	P	1	B
1000x8000x30	1	8	332589	4003446549719	P	1	B
1000x6000x40	1	6	332590	4003446549726	P	1	B
1000x5000x50	1	5	332591	4003446549733	P	1	B

TECLIT PIPE SECTION

Teclit Pipe Section eristyskourut on suunniteltu erityisesti kylmien putkien eristämiseen. Kourut ovat kestäviä, palamattomia sekä kosteutta- ja vettä hylkiviä.



Eristyskourut on päällystetty erittäin vahvalla alumiinilaminaatilla, joka toimii höyrysulkuna. Eristyskourut ovat avoimia pitkittäissuunnassa ja niissä on teippisulkija.



Eristyskouruja voidaan käyttää putkiasennuksissa joiden lämpötilat vaihtelevat välillä 0°C - 90°C. Mitat on sovitettu teräs-, kupari-, muovi- ja komposiittiputkille.

Teclit-eristekourujen vankka rakenne ja mittapysyvyys takaavat sen, että asentaminen on turvallista ja nopeaa.

Näiden ominaisuuksiensa ansiosta Teclit PS Cold-eristekouru on kestävä ja tehokas ratkaisu.

Tuotteet, lavapakkaus

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksuus	Kpl/lava	Tuotenumero	Rahtiluokka	Minimitilaus/lavaa	Toimitusaika
15	20	432	298783	M	1	B
18	20	378	290391	M	1	B
22	20	324	289172	M	1	B
28	20	270	289173	M	1	B
35	20	225	289175	M	1	B
42	20	180	289178	M	1	B
48	20	144	290917	M	1	B
54	20	144	289182	M	1	B
60	20	108	290924	M	1	B
64	20	108	289370	M	1	B
70	20	99	290929	M	1	B
76	20	81	290934	M	1	B
89	20	81	290940	M	1	B
18	30	225	290392	M	1	B
22	30	180	290349	M	1	B
28	30	144	290348	M	1	B

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksuus	Kpl/lava	Tuotenumero	Rahtiluokka	Minimitilaus/lavaa	Toimitusaika
35	30	144	289174	M	1	B
42	30	108	289179	M	1	B
48	30	108	290918	M	1	B
54	30	90	289183	M	1	B
60	30	81	289189	M	1	B
64	30	81	289372	M	1	B
67	30	81	290107	M	1	B
70	30	72	289374	M	1	B
76	30	63	289376	M	1	B
83	30	54	289379	M	1	B
89	30	54	289381	M	1	B
102	30	36	289385	M	1	B
108	30	36	289387	M	1	B
114	30	36	289388	M	1	B
140	30	30	289196	M	1	B
159	30	25	289197	M	1	B
169	30	22	289392	M	1	B
219	30	14	290910	M	1	B
15	40	144	298785	M	1	B
18	40	126	298788	M	1	B
22	40	108	291800	M	1	B
28	40	108	290347	M	1	B
35	40	81	289177	M	1	B
42	40	81	289180	M	1	B
48	40	81	290919	M	1	B
54	40	72	290923			
60	40	54	290925	M	1	B
64	40	54	290928	M	1	B
67	40	54	290937	M	1	B
70	40	45	290932	M	1	B
76	40	45	290935	M	1	B
83	40	45	290938	M	1	B
89	40	36	289382	M	1	B
102	40	36	290941	M	1	B
108	40	33	290943	M	1	B
114	40	32	289390	M	1	B
133	40	25	289194	M	1	B
140	40	24	290944	M	1	B
159	40	20	289198	M	1	B
169	40	19	289393	M	1	B
219	40	12	289407	M	1	B
267	40	9	289412	M	1	B
273	40	9	289413	M	1	B
318	40	6	290915	M	1	B
336	40	6	290916	M	1	B
356	40	6	289418	M	1	B
368	40	5	289419	M	1	B
42	50	54	289181	M	1	B
48	50	54	290922	M	1	B
54	50	45	289184	M	1	B
60	50	45	290927	M	1	B
64	50	36	289373	M	1	B
70	50	36	290933	M	1	B
76	50	36	289377	M	1	B
83	50	36	289380	M	1	B
89	50	33	289383	M	1	B
102	50	27	290942	M	1	B
108	50	27	291213	M	1	B
114	50	25	289391	M	1	B
133	50	23	289195	M	1	B

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksaus	Kpl/lava	Tuotenumero	Rahtiluokka	Minimitilaus/lavaa	Toimitusaika
159	50	16	289199	M	1	B
169	50	16	289394	M	1	B
219	50	11	291215	M	1	B
60	60	36	289369	M	1	B
64	60	4	301451	M	1	B
76	60	30	289190	M	1	B
89	60	27	289384	M	1	B
102	60	24	289386	M	1	B
108	60	23	289389	M	1	B
114	60	20	289191	M	1	B
64	70	27	290906	M	1	B
67	70	25	290907	M	1	B
70	70	25	289518	M	1	B
76	70	25	289378	M	1	B
140	70	14	290898	M	1	B
159	70	12	289520	M	1	B
169	70	11	289521	M	1	B
219	70	8	289408	M	1	B
253	70	6	289411	M	1	B
301	70	5	290913	M	1	B
76	80	20	290936	M	1	B
89	80	19	289592	M	1	B
102	80	16	290768	M	1	B
108	80	16	290892	M	1	B
114	80	15	290897	M	1	B
140	80	12	290899	M	1	B
169	80	10	290900	M	1	B
89	100	12	289395	M	1	B
108	100	11	289396	M	1	B
114	100	11	289397	M	1	B
133	100	10	289398	M	1	B
140	100	9	289400	M	1	B
159	100	8	289401	M	1	B
169	100	8	289405	M	1	B
219	100	6	289409	M	1	B
108	120	9	290904	M	1	B
114	120	8	290905	M	1	B
133	120	8	289399	M	1	B
140	120	8	290908	M	1	B
159	120	6	289404	M	1	B
169	120	6	289406	M	1	B
219	120	5	289410	M	1	B

Tuotteet, irtopakkaus

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksaus	Kpl/pkt	Tuotenumero	Rahtiluokka	Minimitilaus/pakettia	Toimitusaika
15	20	48	239210	P	1	B
18	20	42	221420	P	1	B
22	20	36	221293	P	1	B
28	20	30	221292	P	1	B
35	20	25	221379	P	1	B
42	20	20	221381	P	1	B
48	20	16	221385	P	1	B
54	20	16	221589	P	1	B
60	20	12	221394	P	1	B
64	20	12	221402	P	1	B
70	20	11	240881	P	1	B
76	20	9	240883	P	1	B
89	20	9	240884	P	1	B

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksaus	Kpl/pkt	Tuotenumero	Rahtiluokka	Minimitilauus/pakettia	Toimitusaika
18	30	25	254917	P	1	B
22	30	20	239186	P	1	B
28	30	16	235441	P	1	B
35	30	16	221411	P	1	B
42	30	12	239185	P	1	B
48	30	12	242105	P	1	B
54	30	10	221392	P	1	B
60	30	9	221400	P	1	B
64	30	9	221405	P	1	B
67	30	9	230594	P	1	B
70	30	8	230580	P	1	B
76	30	7	221407	P	1	B
83	30	6	254799	P	1	B
89	30	6	221408	P	1	B
102	30	4	254908	P	1	B
108	30	4	221766	P	1	B
114	30	4	221410	P	1	B
140	30	1	222517	P	1	B
159	30	1	230569	P	1	B
169	30	1	243701	P	1	B
219	30	1	254796	P	1	B
15	40	16	262516	P	1	B
18	40	14	262526	P	1	B
22	40	12	252951	P	1	B
28	40	1	252956	P	1	B
35	40	9	240829	P	1	B
42	40	9	221413	P	1	B
48	40	9	240830	P	1	B
54	40	8	240831			
60	40	6	240841	P	1	B
64	40	6	240929	P	1	B
67	40	6	256249	P	1	B
70	40	5	240833	P	1	B
76	40	5	240323	P	1	B
83	40	5	254800	P	1	B
89	40	4	221409	P	1	B
102	40	4	254911	P	1	B
108	40	1	221480	P	1	B
114	40	1	221613	P	1	B
133	40	1	240835	P	1	B
140	40	1	230565	P	1	B
159	40	1	230923	P	1	B
169	40	1	221622	P	1	B
219	40	1	226126	P	1	B
267	40	1	274249	P	1	B
273	40	1	273918	P	1	B
318	40	1	274250	P	1	B
336	40	1	274252	P	1	B
356	40	1	263825	P	1	B
368	40	1	274251	P	1	B
42	50	6	254907	P	1	B
48	50	6	221416	P	1	B
54	50	5	221417	P	1	B
60	50	5	242108	P	1	B
64	50	4	242109	P	1	B
70	50	4	242110	P	1	B
76	50	4	242112	P	1	B
83	50	1	254804	P	1	B
89	50	1	240324	P	1	B
102	50	1	254914	P	1	B

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksuus	Kpl/pkt	Tuotenumero	Rahtiluokka	Minimitilaus/pakettia	Toimitusaika
108	50	1	240321	P	1	B
114	50	1	240838	P	1	B
133	50	1	240322	P	1	B
159	50	1	240839	P	1	B
169	50	1	221662	P	1	B
219	50	1	225905	P	1	B
60	60	4	221419	P	1	B
64	60	4	290901	P	1	B
76	60	1	252957	P	1	B
89	60	1	252956	P	1	B
102	60	1	256073	P	1	B
108	60	1	251384	P	1	B
114	60	1	251386	P	1	B
64	70	1	234331	P	1	B
67	70	1	233098	P	1	B
70	70	1	289428	P	1	B
76	70	1	221669	P	1	B
140	70	1	256071	P	1	B
159	70	1	256176	P	1	B
169	70	1	289433	P	1	B
219	70	1	256070	P	1	B
253	70	1	270251	P	1	B
301	70	1	270247	P	1	B
76	80	1	230574	P	1	B
89	80	1	274756	P	1	B
102	80	1	256074	P	1	B
108	80	1	239190	P	1	B
114	80	1	245716	P	1	B
140	80	1	245719	P	1	B
169	80	1	245720	P	1	B
89	100	1	226124	P	1	B
108	100	1	226125	P	1	B
114	100	1	226127	P	1	B
133	100	1	240845	P	1	B
140	100	1	230572	P	1	B
159	100	1	230573	P	1	B
169	100	1	226128	P	1	B
219	100	1	226130	P	1	B
108	120	1	243675	P	1	B
114	120	1	243677	P	1	B
133	120	1	244308	P	1	B
140	120	1	243673	P	1	B
159	120	1	243674	P	1	B
169	120	1	243678	P	1	B
219	120	1	243681	P	1	B

TECLIT ALUTAPE

Teclit Alutape alumiiniteippiä käytetään saumojen ja liitosten siistiin tiivistämiseen. Teippi on päällystetty samalla alumiinilaminaatilla kuin Teclit System järjestelmän muut tuotteet.



Teclit Alutape alumiiniteipillä on korkea diffuusiovastus, jota vaaditaan kylmien putkien asennuksissa. Teclit Alutape alumiiniteipillä on korkea vanhenemiskestävyyys sekä hyvä tarttuvuus liimakerrokseen.

Käyttölämpötila: -20°C - +25°C.

Lasikuitulijitettua teippiä käytetään höyrynsulkuna esimerkiksi Teclit Pipe Section ja Lamella Mat asennusten liitoksissa ja saumossa.

Tuote sopii myös käytettäväksi yhdessä muun tuotevalikoimamme tuotteiden kanssa.

Tuotteet, irtopakkaus

Mitat (mm)	Kpl/pkt	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Minimitilaus/pakettia	Toimitusaika
50x50000	24	308840	7050780645925	P	1	B
75x50000	16	308842	7050780645932	P	1	B
100x50000	12	308843	7050780645949	P	1	B

TECLIT HANGER

Teclit Hanger on paloturvallinen putkikannake, jota voidaan käyttää sekä kuumiin että kylmiin putkiin. Kannakkeet on suunniteltu erityisesti minimoimaan putkikannakkeiden aiheuttamat lämpöhäviöt.



Teclit Hanger putkikannakkeet voidaan asentaa talotekniikan putkieristyskohteisiin pysty- ja vaakasuuntaisesti. Teclit Hanger putkikannake koostuu kahdesta osasta, eristeholkista ja putkikannakkeesta.

Eristeholkki kestää suuria rasituksia sekä sisä- että ulkopuolelta ja se on päällystetty vahvistetulla alumiinilaminaatilla, joka on varustettu itseliimautuvalla teippisulkijalla. Putkikannakkeita on saatavana kahtena eri vaihtoehtona. Koot ≤175 mm toimitetaan pikalukitustoiminnolla varustettuna. Muut koot on varustettu pikalukitustoiminnon sijaan ruuvilla.

Teclit Hanger soveltuu käytettäväksi sekä lämmin- että kylmäputkien asennuksissa. Valikoima on suunniteltu yleisimmille putkien mitoille. Kivivillainen eristeydin istuu napakasti yleisimpiin putkikokoihin. Teclit Hanger putkikannakkeita voidaan käyttää sekä pysty- että vaakasuuntaisissa asennuksissa.

Eristeholkin ja putkikannakkeen asennus on helppoa ja nopeaa. Eristeholkin vahvistetussa alumiinilaminaatin ylimeno kiinnitetään näppärästi itseliimautuvalla teippisulkijalla ja putkikannake kiinnitetään eristeholkin ympärille joko pikalukituksella tai ruuvilla.

Kannakkeessa on M8- ja M10-kierteitys.

Teclit Hanger toimitetaan tuotepakettina, joka sisältää putkikannakkeen sekä kivivillaholkin.

Tuotteet, irtopakkaus

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksaus	Kpl/pkt	Tuotenumero	Rahtiluokka	Minimitilaus/pakettia	Toimitusaika
15	20	1	289762	P	1	B
15	25	1	289763	P	1	B
15	40	1	289764	P	1	B
18	20	1	289765	P	1	B
18	25	1	289767	P	1	B
18	30	1	289768	P	1	B
18	40	1	289769	P	1	B
22	20	1	289770	P	1	B
22	25	1	289771	P	1	B
22	30	1	289772	P	1	B
22	40	1	289773	P	1	B
28	20	1	289775	P	1	B
28	40	1	289778	P	1	B
35	20	1	289779	P	1	B
35	25	1	289780	P	1	B

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksuus	Kpl/pkt	Tuotenumero	Rahtiluokka	Minimitilaus/pakettia	Toimitusaika
35	30	1	289781	P	1	B
35	40	1	289782	P	1	B
35	50	1	289823	P	1	B
42	20	1	289825	P	1	B
42	25	1	289826	P	1	B
42	30	1	289828	P	1	B
42	40	1	289829	P	1	B
42	50	1	289830	P	1	B
48	20	1	289831	P	1	B
48	25	1	289832	P	1	B
48	30	1	289834	P	1	B
48	40	1	289835	P	1	B
48	50	1	289836	P	1	B
54	20	1	289837	P	1	B
54	25	1	289839	P	1	B
54	30	1	289840	P	1	B
54	40	1	289842	P	1	B
54	50	1	289843	P	1	B
54	60	1	289845	P	1	B
58	30	1	289846	P	1	B
60	20	1	289847	P	1	B
60	25	1	289848	P	1	B
60	30	1	289849	P	1	B
60	40	1	289850	P	1	B
60	50	1	289851	P	1	B
60	60	1	289852	P	1	B
64	20	1	289853	P	1	B
64	25	1	589854	P	1	B
64	30	1	289855	P	1	B
64	40	1	289868	P	1	B
64	50	1	289869	P	1	B
64	60	1	289870	P	1	B
64	70	1	289871	P	1	B
70	20	1	289873	P	1	B
75	25	1	289875	P	1	B
70	30	1	289877	P	1	B
70	40	1	289878	P	1	B
70	50	1	289879	P	1	B
70	70	1	289893	P	1	B
76	20	1	289895	P	1	B
76	25	1	289896	P	1	B
76	30	1	289897	P	1	B
76	40	1	289899	P	1	B
76	50	1	289910	P	1	B
76	70	1	289913	P	1	B
76	80	1	289938	P	1	B
89	20	1	289939	P	1	B
89	25	1	289964	P	1	B
89	30	1	289965	P	1	B
89	40	1	289966	P	1	B
89	50	1	289967	P	1	B
89	60	1	289969	P	1	B
89	80	1	289970	P	1	B
89	100	1	290032	P	1	B
102	30	1	290063	P	1	B
102	50	1	290012	P	1	B
102	100	1	290035	P	1	B
108	25	1	290013	P	1	B
108	30	1	290014	P	1	B
108	40	1	290017	P	1	B

Kourun sisähalkaisija	Eristepaksuus	Kpl/pkt	Tuotenumero	Rahtiluokka	Minimitilaus/pakettia	Toimitusaika
108	50	1	290018	P	1	B
108	60	1	290038	P	1	B
108	100	1	290041	P	1	B
108	120	1	290576	P	1	B
110	30	1	290019	P	1	B
110	60	1	290043	P	1	B
110	100	1	290045	P	1	B
110	120	1	290663	P	1	B
114	25	1	290020	P	1	B
114	30	1	290021	P	1	B
114	40	1	290023	P	1	B
114	50	1	290024	P	1	B
114	60	1	290046	P	1	B
114	100	1	290047	P	1	B
114	120	1	290579	P	1	B
140	25	1	290025	P	1	B
140	30	1	290026	P	1	B
140	40	1	290028	P	1	B
140	50	1	291034	P	1	B
140	70	1	290048	P	1	B
140	120	1	290580	P	1	B
159	25	1	290029	P	1	B
159	30	1	290051	P	1	B
159	40	1	290030	P	1	B
159	50	1	290436	P	1	B
159	70	1	290052	P	1	B
159	100	1	290053	P	1	B
159	120	1	290581	P	1	B
160	30	1	290054	P	1	B
169	30	1	290031	P	1	B
169	40	1	290055	P	1	B
169	60	1	290056	P	1	B
169	70	1	290057	P	1	B
169	100	1	290058	P	1	B
169	120	1	290583	P	1	B
210	40	1	290059	P	1	B
219	30	1	290658	P	1	B
219	40	1	290659	P	1	B
219	50	1	290661	P	1	B
219	70	1	290662	P	1	B
219	100	1	290663	P	1	B
219	120	1	290665	P	1	B
273	40	1	290666	P	1	B
273	50	1	290668	P	1	B
273	70	1	290669	P	1	B
324	40	1	290670	P	1	B

TECLIT FLEXTAPE

Teclit Flextape on joustava, alumiinifoliolla päällystetty saumateippi korkealla diffuusiovastuksella.

Teclit Flextape on suunniteltu erityisesti sellaisten saumojen, liitosten ja läpivientien tiivistämiseen, joihin ei voida käyttää joustamatonta alumiiniteippiä.

Teclit Flextape on joustava teippi tehokkaalla höyrysululla, jota käytetään saumojen, liitosten ja läpivientien tiivistämiseen esimerkiksi putkissa, pumpeissa, laipoissa, ohjauslaitteissa ja muissa osissa, jotka joutuvat kosketuksiin ilman kanssa.

Tuotteet, irtopakkaus

Mitat (mm)	Kpl/pkt	Tuotenumero	EAN-koodi	Rahtiluokka	Minimitilaus/pakettia	Toimitusaika
50x25000	1	287527	4003446528073	P	1	B
100x25000	1	287547	4003446528080	P	1	B



ASENNUSTARVIKKEET

Eristeiden kiinnitystarvikkeet talotekniikan eristykseen.

Tuotteet, lavapakkaus

Nimi	Kpl/pkt	m/rll	LVI-numero	Tuotenumero	Rahtiluokka	Toimitusaika
Sidelanka 175GR 0,9mm	25	175	3109019	166453	P	A
Koneteippi 50 mm aluminisoitu	54	100	8337215	165243	P	A
Koneteippi 75 mm aluminisoitu	36	100	8337218	165133	P	A
Alumiiniteippi 50mm paperi	36	50	3109001	165241	P	B
Teippikone 50-75mm teipeille	1	0	8337210	166458	P	A
Varaterä teippikoneeseen	1	0	x	166460	P	A
Rockwool-veitsi 310mm	10	0	3109043	281581	P	A
TECLIT Tape Sealer lasta	1	0	x	257046	P	B



ERISTEKOURUJEN SISÄHALKAISIJAT DN-MITTOIN:

DN- koko	Keskiraskaat kierteytettävät teräsputket	Lämpöjohtoputket			
		Tuumamitat	Mapress- teräsputket sähkösinkitty	Muoviputket	Kupariputket
8	10				
10	18	3/8	12		12
12	15	15	15		
15	22	1/2	18	18	18
20	28	3/4	22	22	22
25	35	1	28	28	28
32	42	1 1/4	35	35	
40	48	1 1/2	42		42
50	60	2	54	54	
65	76	2 1/2			64
80	89	3			
100	114	4			
125	140	5			
150	168	6			
200	219	8			
250	273	10			

MATTOJEN LASKENNALLINEN MENEKKI:

Mattoeristeen menekki (m ² /m) pyöreän kanavan eristyksessä										
Kanava mm	Eristepaksuus mm									
63	0,32	0,39	0,45	0,51	0,57	0,64	0,67	0,70	0,76	0,83
80	0,38	0,44	0,50	0,57	0,63	0,69	0,72	0,75	0,82	0,88
100	0,44	0,50	0,57	0,63	0,69	0,75	0,79	0,82	0,88	0,94
125	0,52	0,58	0,64	0,71	0,77	0,83	0,86	0,89	0,96	1,02
160	0,63	0,69	0,75	0,82	0,88	0,94	0,97	1,00	1,07	1,13
200	0,75	0,82	0,88	0,94	1,00	1,07	1,10	1,13	1,19	1,26
250	0,91	0,97	1,04	1,10	1,16	1,22	1,26	1,29	1,35	1,41
315	1,11	1,18	1,24	1,30	1,37	1,43	1,46	1,49	1,55	1,62
400	1,38	1,44	1,51	1,57	1,63	1,70	1,73	1,76	1,82	1,88
500	1,70	1,76	1,82	1,88	1,95	2,01	2,04	2,07	2,14	2,20
630	2,10	2,17	2,23	2,29	2,36	2,42	2,45	2,48	2,54	2,61
800	2,64	2,70	2,76	2,83	2,89	2,95	2,98	3,01	3,08	3,14
1000	3,27	3,33	3,39	3,45	3,52	3,58	3,61	3,64	3,71	3,77
1250	4,05	4,11	4,18	4,24	4,30	4,36	4,40	4,43	4,49	4,55

(Laskennallinen menekki eristyksen ulkohalkaisijan mukaan)

ILMAKANAVIEN PALOSUOJAUS ROCKWOOLIN TUOTTEILLA:

Ilmakanavien palosuojaus sertifikaatti Eurofins C-12188-17.

Eristettävän ilmakanavan seinämän vähimmäispaksuus

Kanava	Kanavan poikkileikkauksen mitat	Teräksen paksuus
Pyöreä	63 - 315 mm	minimi 0,5 mm
Pyöreä	400 - 1000 mm	minimi 0,7 mm
Suorakaide	pidempi sivu ≤ 300 mm	minimi 0,5 mm
Suorakaide	pidempi sivu > 300 - 800 mm	minimi 0,7 mm
Suorakaide	pidempi sivu > 800 - 1250 mm	minimi 0,9 mm

Osastoivan rakenteen palonkestävyyden tulee olla vähintään eristetyin kanavan palonkestävyyden mukainen. Valituista eristysratkaisuista riippuen, osastoivan rakenteen tulee täyttää alla olevan taulukon vaatimukset.

Vaatimukset osastoiville rakenteille

Eriste	Osastoiva seinä	Osastoiva laatta	Osastoivan rakenteen palonkestävyys
Pyöreät kanavat			
CONLIT Fire Mat EI30	Ranka- tai massiivirakenteinen, paksuus ≥ 70 mm	Massiivirakenteinen, paksuus ≥ 100 mm	\geq EI 30
CONLIT Fire Mat EI60/90	Massiivirakenteinen, paksuus ≥ 100 mm	Massiivirakenteinen, paksuus ≥ 150 mm	\geq EI 60
CONLIT Fire Mat EI120	Massiivirakenteinen, paksuus ≥ 150 mm	Massiivirakenteinen, paksuus ≥ 150 mm	\geq EI 120
Suorakaidekanavat			
CONLTI Fire Mat EI30	Ranka- tai massiivirakenteinen, paksuus ≥ 70 mm	Massiivirakenteinen, paksuus ≥ 100 mm	\geq EI 30
CONLIT Fire Board EI60	Ranka- tai massiivirakenteinen, paksuus ≥ 95 mm	Massiivirakenteinen, paksuus ≥ 100 mm	\geq EI 60
CONLIT Fire Board EI90	Ranka- tai massiivirakenteinen, paksuus ≥ 130 mm	Massiivirakenteinen, paksuus ≥ 150 mm	\geq EI 90
CONLIT Fire Board EI120	Ranka- tai massiivirakenteinen, paksuus ≥ 130 mm	Massiivirakenteinen, paksuus ≥ 150 mm	\geq EI 120

Massiivirakenteiden tiheyden tulee olla vähintään 450 kg/m^3 .

MYyntI- JA TOIMITUSEHDOT

Noudatetaan ROCKWOOL Finland Oy:n myynti- ja toimitusehtoja.

Voit ladata ROCKWOOL Finland Oy:n myynti- ja toimitusehdot osoitteesta www.rockwool.fi tai klikkaamalla [tästä](#).

YHTEYSTIEDOT

ROCKWOOL Finland Oy
Silkkitehtaantie 5 G, 3. krs,
01300 Vantaa
Puh. (09) 8563 5880
<http://www.rockwool.fi/>

Asiakaspalvelu ja tilaukset:
Puh. (09) 8563 5880
Fax (09) 8563 5889
Sähköposti: tilaukset@rockwool.com

Tilauspalvelu avoinna:
ma-pe klo 8:00-16:00

ROCKWOOL varasto (noudot)
Kivistönkorventie 3
01730 Vantaa

Varasto avoinna:
ma-pe klo 7:00-16:00

Juhlapyhien aattoina poikkeukselliset aukioloajat. Näistä tiedotamme varastolla.

MYNNIN YHTEYSTIEDOT:

Pasi Kuvaja
Myyntipäällikkö
Koko Suomi

GSM: +358 40 752 6876
pasi.kuvaja@rockwool.com