

Conlit Fix

Colle incombustible

**INSPIRED
BY
NATURE.**



Description du produit

Conlit Fix est une colle incombustible et anorganique à base de silicate de soude et de potassium, spécialement conçue pour le montage de produits Conlit dans des structures anti-feu.

Application

Conlit Fix s'applique principalement pour le collage de la laine de roche Conlit. Cette colle s'applique tant pour Conlit 150 U, Conlit Penetration Board, Conlit Ductrock que pour Conlit Steelprotect Board.

Conlit Fix

Colle incombustible

Avantages du produit

- Facile à appliquer grâce à sa consistance optimale ;
- Conlit Fix Cold s'applique par temps de gel léger.

	Emballage	Emballage de transport
Conlit Fix	Seau 20 kg Tube plastic 1 kg	Seau 18 Tubes/carton
Conlit Fix Cold	Seau 20 kg	Seau

Stockage

En emballage fermé, Conlit Fix se conserve 12 mois. Et ce, en cas de stockage au sec, sans exposition au gel ni à des températures supérieures à 35°C.

Mise en oeuvre

La température de mise en oeuvre idéale de Conlit Fix se situe entre 10°C et 20°C. (minimum 5°C - maximum 25°C). Pour les températures inférieures jusqu'à -7°C, utilisez Conlit Fix Cold. Bien mélanger la colle avant l'emploi.

Les surfaces de colle ne peuvent pas être exposées à l'eau (comme par exemple la pluie et la condensation). Enduisez les deux surfaces à coller avec Conlit Fix (1 à 2 mm d'épaisseur). Comprimez ensuite les deux surfaces l'une contre l'autre. Le délai de durcissement est d'environ 12 heures, en fonction de la température ambiante.



Services

Conseil technique

Nos spécialistes peuvent vous conseiller sur des sujets divers : la réglementation en matière de construction, les calculs thermiques, les détails de finition, les applications des produits, la mise en oeuvre et des sujets d'actualité tels que l'efficacité énergétique, la sécurité incendie, la circularité et l'acoustique. Nos spécialistes techniques sont heureux de collaborer avec vous dès le départ pour trouver la solution d'isolation optimale pour votre projet.
fr.rockwool.be/contact

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T 02 715 68 05

F 02 715 68 76

E info@rockwool.be · rockwool.be

