

# Hliníková páska TECLIT AT

TECHNICKÝ LIST

## POPIS VÝROBKU

TECLIT AT je jednostranná samolepicí hliníková páska vyztužená skleněnou mřížkou. Páska je určena k lepení spojů izolací s hliníkovou povrchovou úpravou aplikovaných na potrubí. Zajišťuje těsnost spojů a chrání izolaci před rizikem kondenzace vodní páry. Díky vyztužené vrstvě a velmi dobré přilnavosti je páska TECLIT AT vysoce odolná vůči roztržení, oděru a vysokým teplotám, lepený spoj se s časem zpevňuje.

## OBLAST POUŽITÍ

Hliníková páska TECLIT AT je součástí systému TECLIT, který se používá k izolaci ocelových, nerezových, měděných i plastových instalací a ocelových prvků armatur s provozní teplotou od 0 °C do 250 °C. Lepicí páska dokonale utěsní spoje jednotlivých částí izolací TECLIT. Zároveň zajistí těsnost podélných spojů izolačních pouzder TECLIT PS. Pásku TECLIT AT se aplikuje při teplotách od +10 °C do +25 °C. Spotřeba pásky odpovídá 2-3násobku délky izolovaného potrubí, a to v závislosti na průměru potrubí, tloušťce izolace a složitosti instalace.



délka [m]	šířka [mm]	počet ks v kartonové krabici [ks]
50	50	24
50	75	16
50	100	12

Informace obsažené v tomto technickém listě jsou platné v době jeho vydání. Vzhledem k neustálému mu vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností a výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.