

## Tooteinfo

Vertikaalselt asetsevate kiududega kivivillamatt rullis, mis on ühelt küljelt kaetud alumiiniumfooliumi ja teiselt küljelt isekleepuva kihiga  
 Toote tähistuskood: MW-EN 14303-T4-ST(+)-50-WS1-MV2  
 Sertifikaat: 1390-CPR-0342/12/P

## Tehnilised andmed


- Soojusjuhtivustegur:

Temperatuur, [°C]	10	50
$\lambda$ [W/mK]	0,039	0,050

- Lühiajaline veeimavus:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Toodete tuletundlikkuse klass: **A2-s1, d0**
- Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus:  $> 200 \text{ m}$
- Maksimaalne kasutustemperatuur: **+50°C**

## Toote kasutamine

KLIMAFIX kivivilla rulle kasutatakse ventilatsioonikanalite heli- ja soojusisolatsiooniks ning nende kondensaadivastaseks isoleerimiseks.



Pikkus [mm]	Laius [mm]	Paksus [mm]	Toote kood	Kogus pakendis	Kogus alusel	
				[m <sup>2</sup> ]	[rulli]	[m <sup>2</sup> ]
10000	1000	20	189325	10,0	24	240,0
8000	1000	30	189330	8,0	24	192,0
6000	1000	40	189333	6,0	24	144,0
5000	1000	50	189377	5,0	24	120,0

Aluse mõõdud 2360 x 1100 x 2650 mm.