

ROCKTECT Intello Climate Plus

Tooteinfo

Aktiivne aurutõkkele

Tehnilised andmed

- Paksus: **0,4 mm**
- Pindala mass: **110 g/m²**
- Veeauru läbilaskvus (Sd):
 - **7,5 ± 0,25 m** (vastavalt EVS EN 1931)
 - **0,25 – 25 m** (vastavalt EVS EN ISO 12572)
- Rebimiskindlus:
 - pikisuunas: **≥ 350 N/5 cm**
 - ristisuunas: **≥ 290 N/5 cm**
- Pikenemine maksimaalse tõmbetugevuse korral:
 - piki- ja/või ristisuunas: **≥ 15 %**
- Rebimiskindlus (naeltele):
 - piki- ja/või ristisuunas: **≥ 200 N**
- Kasutamise temperatuur: **-40 kuni +80 °C**
- Toote põlemisklass: **E**



Toote otstarve

ROCKTECT Intello Climate Plus aurutõkkeleht kasutatakse aurutõkke paigaldamiseks karkasskonstruktsiooni vertikaalsetesse, horisontaalsetesse või kaldseintesse (kergekarkasskonstruktsiooniga seinte, viilkatuste, pööningute puhul). ROCKTECT Intello Climate Plus reguleerib aktiivselt õhuniiskuse hulka ruumides, kuna muudab veeauru läbilaskvuse omadusi sõltuvalt valitsevatest temperatuuri- ja niiskustingimustest. Seetõttu hoiab see tõhusalt auru kinni talvel ja laseb seda nii palju kui võimalik läbi suvel.



- 1 Siseviimistlus
- 2 ROCKTECT Twinline
- 3 ROCKTECT Intello Climate Plus

Pikkus	Laius	Toote kood	Kogus pakendis	
			[tk]	[m ²]
[mm]	[mm]			
50000	1500	201848	1	75