

# Tarifa ROCKWOOL Prolit Lamella Mat - Noviembre'24

Aislamiento térmico y acústico para conductos de ventilación circulares y rectangulares.

**100%**  
LANA DE  
ROCA




## ROCKWOOL Prolit Lamella Mat

Filtro de lana de roca con excelente resistencia a la compresión, revestido por una de sus caras con una lámina de aluminio reforzado que actúa como soporte y barrera de vapor.

Nueva tecnología  
**NyRock**



$\lambda$ a 10 °C <b>0,037</b> W/(m·K)	DENSIDAD NOMINAL <b>37</b> kg/m <sup>3</sup>	TEMP. MÁX. TRABAJO <b>250°C</b>	EUROCLASE <b>A1</b>	<b>19</b> Palés
--	--	------------------------------------	------------------------	--------------------



Dimensiones L x a x e (cm)	Código	Fieltros / Palé	m <sup>2</sup> / Filtro	m <sup>2</sup> / Palé	Calidad de servicio	Cant mínima (Palés)	Euros / m <sup>2</sup>
1.000 x 100 x 2,5	357219	12	10,00	120,00	A	-	<b>18,16</b>
800 x 100 x 3	357221	12	8,00	96,00	A	-	<b>20,40</b>
600 x 100 x 4	357222	12	6,00	72,00	C	consultar	<b>25,13</b>
500 x 100 x 5	357223	12	5,00	60,00	A	-	<b>29,45</b>
400 x 100 x 6	357224	12	4,00	48,00	C	consultar	<b>35,46</b>
300 x 100 x 8	357225	12	3,00	36,00	C	consultar	<b>46,23</b>
250 x 100 x 10	357226	12	2,50	30,00	C	consultar	<b>55,64</b>