

Roulrock Alu

Rouleau isolant en laine de roche, revêtu d'un pare-vapeur aluminium. Ne peut pas être installé à la verticale.

Application

Isolation du toit et des combles inhabitables. Installation horizontale entre les partitions.
Isolation sur les faux plafonds.



Caractéristiques Techniques

Propriété	Description		Norme
Densité nominale (kg/m ³)	23		EN 1602
Conductivité thermique W/(m*K)	0,040		EN 12667
Dimensions (mm)	6000 x 1200 / 5000 x 1200		
Réaction au feu /Euroclass	A1		EN 13501.1
Résistance thermique (m ² K/W)	Epaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² K/W)	
	80	2,00	
	100	2,50	
Tolérance d'épaisseur (mm)	T1		EN 823
Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées	DS (70,90)		EN 1604
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr5	(> 5 KPa · s/m ²)	EN 29053
Absorption d'eau à court terme (kg/m ²)	WS	(< 1,0 kg/m ²)	EN 1609

Avantages

- L'option la plus économique d'une isolation.
- Rapidité et facilité de montage.
- Sécurité maximale en cas d'incendie.
- Excellente isolation acoustique et thermique.
- Non hydrophile, non hygroscopique.
- Chimiquement inerte.
- Déclaration Environnementale de Produit.
- Sans CFC ni HCFC, ce produit respecte l'environnement.



avr.-22

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.

Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.

31380 Caparrosa, Navarra, Spain

T (+34)902 430 430

www.rockwool.es