

REDArt® Imprimación para Silicona



Couche d'impression pour enduit de finition de silicone
REDArt Imprimación para Silicona est un régulateur de fond prêt à l'emploi, à fort pouvoir couvrant. La consistance visqueuse améliore l'adhésion de l'enduit de finition.

Application

À appliquer sur la couche de fond, avant d'appliquer enduit de finition REDArt Acabado Silicona.

Caractéristiques techniques

Base	Résines acryliques en dispersion aqueuse et charges minérales
Temps de séchage	Env. 1,70 kg/dm ³
Consommation	Env. 24 heures
Température du support et de l'atmosphère	Env. 0,35 kg/m ²
Temps de séchage	De +5°C à +30°C

Avantages

- Excellente capacité d'adhérence et de revêtement.
- Très résistant aux alcalis
- Fournit une adhésion optimale de l'enduit de finition

Instructions d'application

Préparation du support

- La base doit être homogène, de structure saine, sèche et débarrassée de toutes impuretés qui pourrait compromettre son adhérence (poussière, chaux ou graisse).

avr.-22

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.
31380 Caparrosa, Navarra, Spain
T (+34)902 430 430
www.rockwool.es

Application du produit

- La couche de REDArt Imprimación para Silicona doit être d'une couleur proche de celle de l'enduit de finition
- Avant d'application veillez à mélanger.
- Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une machine ou d'une brosse, sur une surface complètement sèche.
- Ne pas appliquer l'enduit en cas conditions climatiques défavorables de temps de pluie ou d'humidité excessive. Eviter la forte exposition au soleil.
- Laisser la couche d'impression sécher pendant au moins 24 heures avant d'appliquer l'enduit de finition.

Stockage

Conserver le produit en emballage original fermé, à l'abri de gel et des intempéries à une température comprise entre +5°C et +25°C. Délai pratique d'utilisation 24 mois.

Emballage

Seau plastique de 16 kg

Précautions d'utilisation

Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Documents Réglementaires

- ETE 16/0270
- CPR-DoP-LAT-303 disponible sur <https://www.rockwoolgroup.com/dop>

Remarques

Ces informations regroupent les instructions de base relatives à l'application du produit et ne dégagent pas l'utilisateur de ses responsabilités en matière de bonnes pratiques de construction, d'isolation thermique et de réglementations d'hygiène et de sécurité du travail. ROCKWOOL garantit la qualité du produit, mais n'est pas responsable des méthodes d'utilisation ni des conditions dans lesquelles il est appliqué. L'ensemble des données techniques sont mesurées dans les conditions moyennes suivantes : température de l'air : + 20°C ; humidité : 60%. Le temps de séchage varie en fonction des conditions climatiques

avr.-22

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.
31380 Caparrosa, Navarra, Spain
T (+34)902 430 430
www.rockwool.es