



Classe d'isolation des Coquilles en laine de roche ROCKWOOL

Coquilles concentriques - densité 100 kg/m³

RÉSEAUX DE CHAUFFAGE ET ECS FLUIDE 60° / AMBIANTE 20°

FROID POSITIF ET CHANGE-OVER FLUIDE > 0° / AMBIANTE ≤ 25°

		Rockwool 800 revêtue alu				Rockwool 835 nue			
		Température max de service 250°				Température max de service 250°			
	CLASSES ►	3	4	5	6	3	4	5	6
▼ DIAMÈTRES INTÉRIEURS COQUILLES ▼	18	20	20	20	40	20	20	25	40
	22	20	20	25	40	20	25	30	50
	28	20	25	30	50	20	30	40	60
	35	20	25	40	60	25	30	50	60
	42	25	30	50	60	25	40	50	70
	48	25	40	50	70	30	40	50	80
	54	25	40	50	80	30	40	60	80
	60	30	40	50	80	30	50	60	90
	64	30	40	60	80	40	50	60	90
	70	30	40	60	90	40	50	70	90
	76	30	40	60	90	40	50	70	100
	89	40	50	70	90	40	50	70	100
	102	40	50	70	100	40	60	80	120
	108	40	50	70	100	40	60	80	120
	114	40	50	70	100	40	60	80	120
	133	40	50	70	120	40	60	80	120
	140	40	50	80	120	50	60	80	120
	159	40	60	80	120	50	60	80	120
	169	40	60	80	120	50	60	90	120
	194	40	60	80	120	50	60	90	150
	219	40	60	80	120	50	70	90	150
	273	50	60	90		50	70	90	150
	324	50	60			50	70	90	150

Teclit PS Cold revêtue alu		
Température max de service 250°		
3	4	5
20	20	25
20	20	25
20	25	40
20	30	40
25	30	50
25	40	50
30	40	50
30	40	50
30	40	60
30	40	60
30	50	60
40	50	
40	50	
40	50	
40	50	
40		
40		
40		
50		
50		

▼ ÉPAISSEURS ▼

