

Gamme Les Essentiels

Rockcomble Evolution



Panneau de laine de roche mono densité non revêtu.



Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Conductivité thermique (W/m.K)	0,033
Masse volumique nominale (kg/m³)	50
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur (mm)	1 350
Largeur (mm)	400 - 500 - 600
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Étiquetage sanitaire	A+

LES AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR

- Solution mono couche = pose par une seule personne, 2x plus rapide qu'une solution double couche
- Largeurs adaptées aux entraxes de chevrons les plus courantes, pas de découpe
- Parfaitement adapté aux chevrons 6x8 en rénovation

LES BÉNÉFICES POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE

- Solution garantie sans pont thermique, le $\lambda 33$ offre un confort intérieur été comme hiver - Jusqu'à 9 h de déphasage
- Le temps de chantier est réduit de moitié
- Une isolation durable qui valorise l'habitation
- Eligible aux aides financières

Diplômes

ACERMI 18/015/1339	KEYMARK 008-SDG5-1339	DoP CPR-DoP-FR-083
-----------------------	--------------------------	-----------------------



Respecte les recommandations du DTU 45.10

Références et conditionnements

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Pièces/colis	M²/colis	Colis/palette	Pièces/palette	M²/palette	Camion tautliner m²/chargement (19 palettes)	Code EAN
346878**	1350 x 400 x 200	6,05	3	1,62	18	54	29,16	554,04	3 53731 1043770
346888**	1350 x 500 x 200	6,05	2	1,35	12	24	16,20	307,80	3 53731 1029125
346877**	1350 x 600 x 200	6,05	2	1,62	12	24	19,44	369,36	3 53731 1025219
333227	1350 x 600 x 231	7,00	2	1,62	12	24	19,44	427,68*	3 53731 1040564

* 22 palettes

Classe de produit : A

Pour plus d'informations : se référer au tarif en vigueur

**Nouvelle référence et nouveau code EAN (effectivité au 1^{er} juin 2024) : nouvelle palettisation

Suspentes RC Evo

Référence	Désignations	Longueur (mm)	Charge maxi daN	Nombre de pièces/boîte	Poids (kg du conditionnement)	Code EAN
278568	Suspente RC Evo 265 25/C	265	17/47 : 31,38	25	2,95	3 60159 0012298
278567	Suspente RC Evo 325 25/C	325	18/45 : 37,27	25	3,40	3 60159 0012304

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

TUILES BÉTON	Toiture tuiles béton, écran de sous toiture, structure chevrons 60 * 80 en entraxe 600 mm non isolée, plaque BA13.	Rw (C ; Ctr) en dB		Gain acoustique dB	
		RA	RA, tr	ΔRA	ΔRA, tr
		41 (-1 ; -5)		12	10
		40	36		
	56 (-4 ; -10)				
	52	46			