



Isoler les combles aménagés **entre et sous chevrons (monocouche)**



Rockcombe Evolution



Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Conductivité thermique (W/m.K)	0,033
Masse volumique nominale (kg/m ³)	45
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	400 - 500 - 600
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Étiquetage sanitaire	A+

Panneau de laine de roche mono densité non revêtu.

Diplômes		
ACERMI 18/015/1339	KEYMARK 008-SDG5-1339	DoP CPR-DoP-FR-083

Les avantages pour l'installateur


- Solution mono couche = pose par une seule personne en un temps record
- Largeurs adaptées aux entraxes de chevrons les plus courantes, pas de découpe
- Parfaitement adapté aux chevrons 6x8 en rénovation

Les bénéfices pour le particulier

- Solution garantie sans pont thermique, le $\lambda 33$ offre un confort intérieur été comme hiver
- Une isolation durable qui valorise votre habitation
- Éligible aux aides financières



Respecte les recommandations du DTU 45.10



► Pour en savoir plus sur la pose de Rockcombe Evolution : www.rockwool.fr

Références et conditionnements

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de colis/colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
271369	1350 x 400 x 200	6,05	3	1,62	12	36	19,44	427,68	A	3 53731 1025226
285991	1350 x 500 x 200	6,05	2	1,35	12	24	16,20	421,20**	A	3 53731 1029125
271366	1350 x 600 x 200	6,05	2	1,62	12	24	19,44	427,68	A	3 53731 1025219
333227	1350 x 600 x 231	7,00	2	1,62	12	24	19,44	427,68	A	3 53731 1040564

**26 palettes

Suspentes RC Evo

Référence	Désignations	Longueur (mm)	Charge maxi daN	Nombre de pièces/boîte	Poids (kg du conditionnement)	Classe de produit	Code EAN
278568	Suspente RC Evo 265 25/C	265	17/47 : 31,38	25	2,95	A	3 60159 0012298
278567	Suspente RC Evo 325 25/C	325	18/45 : 37,27	25	3,40	A	3 60159 0012304

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur