


4.1.7. Vėdinamo šlaitinio stogo prijungimo prie vėdinamos mūro sienos su plytų mūro apdailiniu sluoksniu detalė



PASTABA: konstrukcijos eksplikaciją žiūrėti 1.2.7. ir 2.1.1. brėžiniuose.

A energinio naudingumo klasės gyvenamojo pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės Ψ (W/(m·K)) tarp sienos ir stogo

Laikančioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A		
		Siena	Stogas	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, Ψ (W/mK)
		$U=0,15$ (W/m ² K)	$U=0,14$ (W/m ² K)	
Mūras - 1400 kg/m ³ , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	210 mm	Šilumos izoliacijos SUPERROCK / SUPERROCK PREMIUM / ROCKTON PREMIUM storis 320 mm	0,01
Mūras - 750 kg/m ³ , Tuščiavidurių keraminių blokelių	175 mm	200 mm		0,01
Mūras - 500 kg/m ³ , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	200 mm		0,01
Mūras - 400 kg/m ³ , Akytas betonas	200 mm	170 mm		0,02
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	220 mm		0,01
Mūras, Betonų blokelių (Betonas)	190 mm	220 mm		0,01

4.1.7. Vėdinamo šlaitinio stogo prijungimo prie vėdinamos mūro sienos su plytų mūro apdailiniu sluoksniu detalė

A+ energinio naudingumo klasės gyvenamojo pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės Ψ (W/(m·K)) tarp sienos ir stogo

Laikančioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A+		
		Siena	Stogas	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, ψ (W/mK)
		U=0,13 (W/m ² K)	U=0,12 (W/m ² K)	
		Šilumos izoliacijos VENTIROCK PLUS storis	Šilumos izoliacijos SUPERROCK / SUPERROCK PREMIUM / ROCKTON PREMIUM storis	
Mūras - 1400 kg/m ³ , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	250 mm	370 mm	0,00
Mūras - 750 kg/m ³ , Tuščiavidurių keraminių blokelių	175 mm	230 mm		0,01
Mūras - 500 kg/m ³ , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	230 mm		0,01
Mūras - 400 kg/m ³ , Akytas betonas	200 mm	200 mm		0,01
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	250 mm		0,01
Mūras, Betono blokelių (Betonas)	190 mm	250 mm		0,01

A++ energinio naudingumo klasės gyvenamojo pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės Ψ (W/(m·K)) tarp sienos ir stogo

Laikančioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A++		
		Siena	Stogas	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, ψ (W/mK)
		U=0,11 (W/m ² K)	U=0,10 (W/m ² K)	
		Šilumos izoliacijos VENTIROCK PLUS storis	Šilumos izoliacijos SUPERROCK / SUPERROCK PREMIUM / ROCKTON PREMIUM storis	
Mūras - 1400 kg/m ³ , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	290 mm	440 mm	0,02
Mūras - 750 kg/m ³ , Tuščiavidurių keraminių blokelių	175 mm	280 mm		0,01
Mūras - 500 kg/m ³ , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	270 mm		0,01
Mūras - 400 kg/m ³ , Akytas betonas	200 mm	250 mm		0,01
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	300 mm		0,01
Mūras, Betono blokelių (Betonas)	190 mm	300 mm		0,01