


4.2.11. Nevėdinamo plokščio stogo ant gelžbetoninio perdenginio įrengiant dvisluoksnią termoziliaciją ir vėdinamos mūro sienos su mediniu karkasu sujungimo detalė (1)



PASTABA: konstrukcijos eksplikaciją žiūrėti 1.2.3. ir 2.2.2. brėžiniuose; laikančioji stogo konstrukcija g/b perdangos plokštė, d=220 mm.

A energinio naudingumo klasės visuomeninio pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės Ψ (W/(m·K)) tarp sienos ir stogo

Laikančioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A		
		Siena	Stogas	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, Ψ (W/mK)
		U=0,18 (W/m ² K) Šilumos izoliacijos VENTIROCK PLUS storis	U=0,15 (W/m ² K) Šilumos izoliacijos ROOFROCK 30 E storis	
Mūras - 1400 kg/m ³ , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	230 mm	200 mm	0,01
Mūras - 750 kg/m ³ , Tuščiavidurių keraminių blokelių	175 mm	210 mm		-0,03
Mūras - 500 kg/m ³ , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	210 mm		-0,04
Mūras - 400 kg/m ³ , Akytas betonas	200 mm	170 mm		-0,03
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	240 mm		0,03
Mūras, Betono blokelių (Betonas)	190 mm	240 mm		0,06

4.2.11. Nevėdinamo plokščio stogo ant gelžbetoninio perdenginio įrengiant dvisluoksnę termoiziaciją ir vėdinamos mūro sienos su mediniu karkasu sujungimo detalė (1)

A+ energinio naudingumo klasės visuomeninio pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės Ψ (W/(m·K)) tarp sienos ir stogo

Laikančioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A+		
		Siena	Stogas	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, ψ (W/mK)
		U=0,15 (W/m ² K)	U=0,13 (W/m ² K)	
		Šilumos izoliacijos VENTIROCK PLUS storis	Šilumos izoliacijos ROOFROCK 30 E storis	
Mūras - 1400 kg/m ³ , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	280 mm	240 mm	0,02
Mūras - 750 kg/m ³ , Tuščiavidurių keraminių blokelių	175 mm	260 mm		-0,03
Mūras - 500 kg/m ³ , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	260 mm		-0,03
Mūras - 400 kg/m ³ , Akytas betonas	200 mm	220 mm		-0,06
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	290 mm		0,03
Mūras, Betono blokelių (Betonas)	190 mm	290 mm		0,06

A++ energinio naudingumo klasės visuomeninio pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės Ψ (W/(m·K)) tarp sienos ir stogo

Laikančioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A++		
		Siena	Stogas	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, ψ (W/mK)
		U=0,12 (W/m ² K)	U=0,11 (W/m ² K)	
		Šilumos izoliacijos VENTIROCK PLUS storis	Šilumos izoliacijos ROOFROCK 30 E storis	
Mūras - 1400 kg/m ³ , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	330 mm	280 mm	0,06
Mūras - 750 kg/m ³ , Tuščiavidurių keraminių blokelių	175 mm	320 mm		0,00
Mūras - 500 kg/m ³ , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	320 mm		0,00
Mūras - 400 kg/m ³ , Akytas betonas	200 mm	280 mm		-0,10
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	340 mm		0,08
Mūras, Betono blokelių (Betonas)	190 mm	350 mm		0,10