

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
N° RW-CEE-DoP-0058/C/22/w1**

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	RW-CEE-0058
2. Numatytoji paskirtis (-ys):	Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai (ThIB)
3. Gamintojas:	ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., Kwiatowa 14, 66-131, Cigacice, Lenkija
4. Atitikties įvertinimo sistema:	1 sistema ir 3 sistema
5. Darnusis standartas	EN 13162:2012+A1:2015
6. Notifikuota įstaiga Nr.	1023
7. Deklaruotos eksploatacinės savybės žr.	1 lentelę ir 2 lentelę

Lentelė 1

Esminės charakteristikos	Eksploatacinė charakteristika	Deklaruotas lygis ar klasė / NPD¹⁾	Darnioji techninė specifikacija
Šiluminė varža	Šiluminė varža R_D ir storis d_N Šilumos laidumo koeficientas λ_D T_i ^{a)} storis	Žr. 2 lentelę 0.038 T3	EN 13162:2012+A1:2015
Reakcija į ugnį	Euroklasė – Reakcija į ugnį (RIF)	A1	
Reakcijos į ugnį ilgalaiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui	Ilgalaikiškumo charakteristikos. Reakcija į ugnį (RTF) ²⁾	A1	
Šiluminės varžos ilgalaiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui	Šiluminė varža R_D ir šilumos laidumo koeficientas λ_D (W/mK) ²⁾ Ilgalaikiškumo charakteristikos	Žr. 2 lentelę 0.038 NPD	
Gniuždymo stipris	Gniuždymo įtempis $CS(10)^{a)}$, $CS(10/Y)^{a)}$ (kPa) Sutelktoji apkrova $PL(5)^{a)}$ (N)	$CS(10)0.5$ NPD	
Tempimo / lenkimo stipris	Statmenas paviršiui tempimo stipris $TR^{a)}$ (kPa)	NPD	
Gniuždymo stiprio ilgalaiškumas veikiant senėjimui arba irimui	Valkšnumas gniuždant	NPD	
Laidumas vandeniui	Trumpalaikis vandens įmirkis ($WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$) Ilgalaikis vandens įmirkis ($WL(P) \leq 3 \text{ kg/m}^2$)	WS NPD	
Laidumas vandens garams	Laidumas vandens garams. Vandens garų varžos faktorius	NPD	
Smūginis garso sklaidimo indeksas (grindims)	Dinaminis standis $SD^{a)}$ Storis d_L Spūdumas c Savitoji orinė varža $AFR^{a)}$	Žr. 2 lentelę NPD NPD NPD	
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis $AW^{a)}$	Žr. 2 lentelę	
Tiesiogiai ore sklindančio garso izoliacijos indeksas	Savitoji orinė varža $AFR^{a)}$	NPD	
Pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas į patalpų orą	Pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas	NPD	
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	Nenutrūkstamas degimas įkaitus	NPD	

1) eksploatacinė charakteristika nenustatyta; 2) laikui bėgant nekinta ^{a)} atitinkamas deklaruotas lygis arba klasė

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
N° RW-CEE-DoP-0058/C/22/w1

Lentelė 2

d_N mm	R_D m ² KW	Dinaminis standis SD	Garso sugertis AW
25	0,65	NPD	NPD
30	0,75	NPD	NPD
40	1,05	NPD	NPD
50	1,30	NPD	NPD
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Šią eksploatacinių savybių deklaraciją rasite puslapyje dop.rockwool.com, www.rockwool.lt

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Halina Ozon



Cigacice, 19-10-2022