

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
N^o RW-CEE-DoP-0217/M/22/w2

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	RW-CEE-0217
2. Numatytoji paskirtis (-ys):	Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai (ThIB)
3. Gamintojas:	ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., Kwiatowa 14, 66-131, Cigacice, Lenkija
4. Atitikties įvertinimo sistema:	
5. Darnusis standartas	EN 13162:2012+A1:2015
6. Notifikuota įstaiga Nr.	1023
7. Deklaruotos eksploatacinės savybės žr.	1 lentelę ir 2 lentelę

Lentelė 1

Esminės charakteristikos	Eksploatacinė charakteristika	Deklaruotas lygis ar klasė / NPD ¹⁾		Darnioji techninė specifikacija
		20-40mm	50mm	
Šiluminė varža	Šiluminė varža R _D ir storis d _N Šilumos laidumo koeficientas λ _D Tl ²⁾ Storis	Žr. 2 lentelę 0.035 0.035		EN 13162:2012+A1:2015
Reakcija į ugnį	Euroklasė – Reakcija į ugnį (RfF)	A1		
Reakcijos į ugnį ilgalaiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui	Ilgalaikiškumo charakteristikos. Reakcija į ugnį (RfF) ²⁾	A1		
Šiluminės varžos ilgalaiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui	Šiluminė varža R _D ir šilumos laidumo koeficientas λ _D (W/mK) ²⁾ Ilgalaikiškumo charakteristikos	Žr. 2 lentelę 0.035 DS(70,-)		
Gniuždymo stipris	Gniuždymo įtempis CS(10) ³⁾ , CS(10/Y) ³⁾ (kPa) Sutelktoji apkrova PL(5) ³⁾ (N)	CS(10)15 NPD	CS(10)15 NPD	
Tempimo / lenkimo stipris	Statmenas paviršiui tempimo stipris TRi ³⁾ (kPa)	NPD	NPD	
Gniuždymo stiprio ilgalaiškumas veikiant senėjimui arba irimui	Valkšnumas gniuždant	NPD		
Laidumas vandeniui	Trumpalaikis vandens įmirkis (WS ≤1 kg/m ²) Ilgalaikis vandens įmirkis (WL(P) ≤ 3 kg/m ²)	WS WL(P)		
Laidumas vandens garams	Laidumas vandens garams. Vandens garų varžos faktorius	MU1		
Smūginis garso sklaidimo indeksas (grindims)	Dinaminis standis SDi ³⁾ Storis d _L Spūdumas c Savitoji orinė varža AFri ³⁾	Žr. 2 lentelę T6 CP4 CP5 NPD		
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis A _W ³⁾	Žr. 2 lentelę		
Tiesiogiai ore sklindančio garso izoliacijos indeksas	Savitoji orinė varža AFri ³⁾	NPD		
Pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas į patalpų orą	Pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas	NPD		
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	Nenutrūkstamas degimas įkaitus	NPD		

1) eksploatacinė charakteristika nenustatyta; ²⁾ laikui bėgant nekinta ³⁾ atitinkamas deklaruotas lygis arba klasė

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
N° RW-CEE-DoP-0217/M/22/w2

Lentelė 2

d_N mm	R_D m ² K/W	Dinaminis standis SD	Garso sugertis AW
20	0.55	30	NPD
30	0.85	16	NPD
40	1.10	12	NPD
50	1.40	10	NPD

Šią eksploatacinių savybių deklaraciją rasite puslapyje dop.rockwool.com, www.rockwool.lt

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Halina Ozon

