

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. RW-CEE-DoP-0145/CM/18/w1

- | | |
|---|---|
| <p>1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
RW-CEE-0145</p> <p>2. Numatytoji paskirtis: statybiniai termoizoliaciniai gaminiai (THIB).</p> <p>3. Gamintojas: ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Lenkija</p> | <p>4. Atitikties įvertinimo sistema: 1 sistema ir 3 sistema</p> <p>5. Damusis standartas: EN 13162:2012+A1:2015
Notifikuota įstaiga Nr. Nr 1390 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha.</p> <p>6. Deklaruotos eksploatacinės savybės žr. 1 lentelę ir 2 lentelę
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1</p> |
|---|---|

Lentelė 1

Esminės charakteristikos	Eksploatacinė charakteristika	Deklaruotas lygis ar klasė / NPD ¹⁾	Darnioji techninė specifikacija
Šiluminė varža	Šiluminė varža R ₀ Storis d _n	Žr. 2 lentelę	EN 13162:2012+A1:2015
	Šilumos laidumo koeficientas λ _D	0,040 W/mK	
	Ti ^{a)} Storis	T5	
Reakcija į ugnį	Euroklasė – Reakcija į ugnį (RtF)	A1	
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui ²⁾	Ilgalaikiškumo charakteristikos Reakcija į ugnį (RtF)	A1	
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui ²⁾	Šiluminė varža R ₀ ir šilumos laidumo koeficientas λ _D (W/mK)	Žr. 2 lentelę 0,040 W/mK	
	Ilgalaikiškumo charakteristikos	DS(70,-) DS(70,90)	
Gniuždymo stipris	Gniuždymo įtempis CS(10) ^{a)} , CS(10/Y) ^{a)} (kPa)	CS(10)70	
	Sutelktoji apkrova PL(5) ^{a)} (N)	PL(5)650	
Tempimo / lenkimo stipris	Statmenas paviršiumi tempimo stipris TR ^{a)} (kPa)	TR15	
Gniuždymo stiprio ilgalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui	Valkšnumas gniuždant	NPD	
Laidumas vandeniui	Trumpalaikis vandens įmirksis WS (≤1 kg/m ²)	WS	
	Ilgalaikis vandens įmirksis WL(P) (≤ 3 kg/m ²)	WL(P)	
Laidumas vandens garams	Laidumas vandens garams Vandens garų varžos faktorius	MU1	
Smūginis garso sklindimo indeksas (grindims)	Dinaminis standis SD ^{a)}	NPD	
	Storis, d _L	NPD	
	Spūdimas, c	NPD	
	Savitoji orinė varža, AFR ^{a)}	NPD	
Garso sugertis indeksas	Garso sugertis, AWR ^{a)}	NPD	
Tiesiogiai ore sklindančio garso izoliacijos indeksas	Savitoji orinė varža, AFR ^{a)}	NPD	
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	Nenutrūkstamas degimas įkaitus	NPD	
Pavojingųjų medžiagų išskyrimas	Pavojingųjų medžiagų išskyrimas	NPD	

¹⁾ eksploatacinė charakteristika nenustatyta; ²⁾ laikui bėgant nekinta ^{a)} "a" atitinkamas deklaruotas lygis arba klasė;

Lentelė 2

d _n (mm)	50	60	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R ₀ (m ² K/W)	1,25	1,50	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Šią eksploatacinių savybių deklaraciją rasite puslapyje: dop.rockwool.com

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Halina Ozon
Central Service Department Manager
(Vardas ir pavardė, pareigos)

Cigacice, 29.05.2018
Vieta ir data


 (parašas)