

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. RW-CEE-DoP-0192/M/20/w1

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
RW-CEE-0192
2. Numatytoji paskirtis (-ys): **statybiniai termoizoliaciniai gaminiai (ThIB).**
3. Gamintojas: **ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.,
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Lenkija**
4. Atitikties įvertinimo sistema: **1 sistema ir 3 sistema**
5. Darusis standartas: **EN 13162:2012+A1:2015**
Notifikuota įstaiga Nr. 1390
6. Deklaruotos eksploatacinės savybės žr. 1 lentelę ir 2 lentelę

Lentelė 1

Esminės charakteristikos	Eksploatacinė charakteristika	Deklaruotas lygis ar klasė / NPD ¹⁾	Darnioji techninė specifikacija
Šiluminė varža	Šiluminė varža R_0 Storis d_N	Žr. 2 lentelę	EN 13162:2012+A1:2015
	Šilumos laidumo koeficientas λ_D	0,034 W/mK	
	Ti ^{*)} Storis	T4	
Reakcija į ugnį	Euroklasė – Reakcija į ugnį (RTF)	A1	
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui	Ilgalaikiškumo charakteristikos Reakcija į ugnį (RTF) ²⁾	A1	
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui	Šiluminė varža R_0 ir šilumos laidumo koeficientas λ_D (W/mK) ²⁾ Ilgalaikiškumo charakteristikos	Žr. 2 lentelę 0,034 W/mK NPD	
Gniuždymo stipris	Gniuždymo įtempis CS(10) ^{*)} , CS(10/Y) ^{*)} (kPa) Sutelktoji apkrova PL(5) ^{*)} (N)	CS(10)0,5 NPD	
Tempimo / lenkimo stipris	Statmenas paviršiu temperimo stipris TR ^{*)} (kPa)	NPD	
Gniuždymo stiprio ilgalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui	Valkšnumas gniuždant	NPD	
Laidumas vandeniui	Trumpalaikis vandens įmirkis WS (≤ 1 kg/m ²)	WS	
	Ilgalaikis vandens įmirkis WL(P) (≤ 3 kg/m ²)	WL(P)	
Laidumas vandens garams	Laidumas vandens garams Vandens garų varžos faktorius	MU1	
Smūginis garso sklaidimo indeksas (grindims)	Dinaminis standis SD ^{*)}	NPD	
	Storis, d_L	NPD	
	Spūdumas, c	NPD	
	Savitoji orinė varža, AFR ^{*)}	NPD	
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis, AW ^{*)}	NPD	
Tiesiogiai ore sklindančio garso izoliacijos indeksas	Savitoji orinė varža, AFR ^{*)}	NPD	
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	Nenutrūkstamas degimas įkaitus	NPD	
Pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas į patalpų orą	Pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas	NPD	

¹⁾ eksploatacinė charakteristika nenustatyta; ²⁾ laikui bėgant nekinta ^{*)} T atitinkamas deklaruotas lygis arba klasė;

Lentelė 2

d_N (mm)	20	30	40	50	60	70	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R_0 (m ² K/W)	0.55	0.85	1.15	1.45	1.75	2.05	2.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Šią eksploatacinių savybių deklaraciją rasite puslapyje: dop.rockwool.com ir www.rockwool.lt

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Halina Ozon



Cigacice, 2020-06-20