

ROCKTECT Splitline

Gaminio informacija

ROCKTECT Splitline lipni vienpusė juosta

Techniniai duomenys

- Storis: **0,27 mm**
- Klėjai: **modifikuotas akrilas**
- Atsparumas atlupimui (nuo plieno): **≥ 15 N/cm**
- Atsparumas UV poveikiui: **> 6 mėnesiai**
- Eksploatavimo temperatūra: **nuo -40 iki +70 °C**
- Žemiausia panaudojimo temperatūra: **-5 °C**

Gaminio paskirtis

ROCKTECT Splitline 100 ar 150 mm pločio lipni vienpusė juosta naudojama išorinių ir vidinių kampų suformuotų iš vėjo izoliacinių plokščių WPI PLUS 35 sandarinimui vėdinamų fasadų atitvarose, siekiant užtikrinti patikimą termoizoliacinio sluoksnio apsaugą nuo vėjo ir(ar) kritulių. Taip pat šios juostos gali būti naudojamos langų ir(ar) durų angokraščius pašiltintus naudojant WPI PLUS 35 plokštes. Abiejų pločių juostų apsauginis popierius yra padalintas per vidurį į dvi dalis, kad patogiau atlikti kampų sandarinimą.



- 1 Angokraštis
- 2 ROCKTECT Splitline
- 3 SUPERROCK
- 4 Garo izoliacija

Ilgis	Plotis	Produkto kodas	Kiekis pakuotėje	
			[vnt.]	[m']
25000	100	204719	1	25
25000	150	204720	1	25