ROCKWOOL

ROOFROCK 50
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)50-TR10-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1
d=40-50mm
LV

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. RW-CEE-DoP-0121/M/20/w1

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
   RW-CEE-0121
2. Paredzētā izmantošana: **Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām (ThIB).**
3. Ražotājs: **ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.,**
   ul.Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.
4. Atbilstības pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): **1. sistēma un 3. sistēma**
5. Saskaņotais standarts: **EN 13162:2012+A1:2015**
   Paziņotā institūcija: **Nr 1390**
6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības ir tabulā nr. 1 un tabulā nr. 2

1. tabula

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Deklarētais līmenis val klase / NPD [1]	Saskaņota tehniskā specifikācija
Siltumpretestība	Siltumpretestība R_D Biezums d_N	sk. 2. Tabulā	EN 13162:2012+A1:2015
	Siltumvadītspēja λ_D	0,038 W/mK	
	Ti [a] Biezums	T4	
Reakcija uz uguni	Eiroklase – klase reakcija uz uguni (RtF) produkts	A1	
Ilglaicīgā ugunsreakcija siltuma, atmosfēras, vecošanas / sadalīšanās ietekmē	Izturības raksturlielumi klase reakcija uz uguni (RtF) produkts[2]	A1	
Ilglaicīgā siltumpretestība pret siltuma, atmosfēras, novecošanas / sadalīšanās, sasaldēšanas / atkausēšanas iedarbību	Siltumpretestība R_D un siltumvadītspēja λ_D (W/mK) [2]	sk. 2. Tabulā 0,038 W/mK	
	Izturības raksturlielumi	DS(70,-) DS(70,90)	
Spiedes stiprība	Spiedes spriegums un spiedes stiprība CS(10)i[a] vai CS(10/Y)i[a] (kPa)	CS(10)50	
	Punkta slodze PL(5)i[a] (N)	PL(5)600	
Stiepes / lieces stiprība	Stiepes stiprība perpendikulāri frontālām virsmām TRi[a] (kPa)	TR10	
Spiedes ilgizturība novecošanas / sadalīšanās ietekmē	Spiedes šļūde	NPD	
Ūdens caurlaidība	Īstermiņa ūdens absorbcija WS (≤1 kg/m²)	WS	
	Ilgtermiņa ūdens absorbcija WL(P) (≤ 3 kg/m²)	WL(P)	
Ūdens tvaika caurlaidība	Ūdens tvaika caurlaidība Ūdens tvaika difūzijas pretestības faktors	MU1	
Triecienskaņass pāmases koeficients (grīdām)	Dinamiskais stingums SDi[a] Biezums, d_L Saspiežamība, c Gaisa plūsmas pretestība AFri[a]	NPD NPD NPD NPD	
Kaitīgo vielu izplatība iekštelpās	Skaņas absorbcija AWi[a]	NPD	
Tiešās gaisa skaņas izolācijas koeficients	Gaisa plūsmas pretestība AFri[a]	NPD	
Ilgstoša kvēlojoša degšana	Ilgstoša kvēlojoša degšana	NPD	
Bīstamu vielu izplūde iekštelpās	Kaitīgu vielu izplatība	NPD	

[1] parametrs nav jānosaka (NPD); [2] ar laiku nemainās. [a] "i" norāda līmeņa vai deklarētās vērtības attiecīgo klasi;

2. tabula

d_N(mm)	40	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R_D(m²K/W)	1,05	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju var atrast dop.rockwool.com un www.rockwool.lv

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašībām atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācijā izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Halina Ozon

Cigacice, 2020-07-26

Halina Ozon