

# SUPERROCK PREMIUM

## Izstrādājuma informācija

Puscietās universālās akmens vates plāksnes

Marķējuma kods:

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,90-MU1 kad d = 50-99 mm;

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW1,00-MU1 kad d = 100-200 mm

### Tehniskie dati

- Deklarētā siltumvadītspēja:  $\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Īstermiņa ūdens absorbcija:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Ilglaiēcīga ūdens absorbcija:  $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
- Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
- Skaņas absorbcija:
  - $\alpha_w = 0,90$ , kad biezums 50-99 mm
  - $\alpha_w = 1,00$ , kad biezums 100-200 mm
- Ūdens tvaika caurlaidība:  $\mu = 1$
- Gaisa caurlaidības pretestība:  $R_a > 6 \text{ kPa}\cdot\text{s}\cdot\text{m}^2$



## Produkta pielietojums

Puscietās universālās akmens vates plāksnes SUPERROCK PREMIUM tiek izmantotas karkasa konstrukciju vertikālo, horizontālo vai slīpo norobežojošo sienu, uz kurām neiedarbojas ekspluatācijas slodzes (vieglās karkasa konstrukcijās, starpsienās un sienās, ventilējamām fasādēm, triju slāņu mūra sienu konstrukcijās, bēniņos vai jumta konstrukcijās starp spārēm, sienu papildu siltināšanai karkasa konstrukcijās, starpstāvu pārsegumos un grīdās virs pagraba), siltuma un skaņas izolācijai.



- 1 Ārējā apdare
- 2 Gaisa sprauga
- 3 VENTIROCK SUPER
- 4 SUPERROCK PREMIUM
- 5 Sienas nesošā konstrukcija
- 6 Iekšējā apdare



Garums	Platums	Biezums	Materiāla kods	Siltuma pretestība $R_D$	Daudzums iepakojumā		Daudzums paletē	
				$[\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}]$	[gb.]	$[\text{m}^2]$	[gb.]	$[\text{m}^2]$
1000	565	50	306678	1,45	15	8,475	30	254,25
1000	565	75	306679	2,20	10	5,65	30	169,50
1000	565	100	306681	2,90	8	4,52	30	135,60
1000	565	150	306683	4,40	5	2,83	30	84,75
1000	565	200	306685	5,85	4	2,26	30	67,80
1000	610	50	306667	1,45	15	9,15	30	274,50
1000	610	75	306669	2,20	10	6,10	30	183,00
1000	610	100	306671	2,90	8	4,88	30	146,40
1000	610	120	306672	3,50	7	4,27	30	128,10
1000	610	150	306674	4,40	5	3,05	30	91,50
1000	610	160	306675	4,70	5	3,05	30	91,50
1000	610	170	306732	5,00	5	3,05	30	91,50
1000	610	180	306676	5,25	4	2,44	30	73,20
1000	610	200	306677	5,85	4	2,44	30	73,20

Paletes izmēri, mm: 2200 x 1200 x 2750 mm (kad plāksnes platums 610 mm) vai 2200 x 1200 x 2715 mm (kad plāksnes platums 565 mm).