



**Wskazania:**

Należy zwrócić uwagę, aby przy przyklejaniu materiału izolacyjnego krawędzie układane były równoległe, wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, oraz licowały ze sobą.

Profil dylatacyjny przykleja się zaprawą zbrojącą, zatapiając boki z siatki. W przypadku stosowania płyt lamelowych **FRONTROCK L** należy używać łączników o dużej powierzchni talerzyka dociskowego średnicy 14 cm.

Nasze rysunki szczegółowe są tylko propozycją dla fachowego wykonawstwa. Możliwe są także inne szczegółowe rozwiązania, jeśli przy ich pomocy będzie osiągnięty cel, jakim jest trwałe i szczelne połączenie płyt lamelowych w ociepleniu ściany budynku.

Ściana zewnętrzna	7.109.	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Pionowe szczeliny dylatacyjne		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
		NAZWA PLIKU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU
		7.109.dwg		ARCHITEKTURA		