

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nº RW-CEE-DoP-0236/M/23/w1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	RW-CEE - 0236
2. Zamierzone zastosowanie:	Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie (ThIB).
3. Producent:	ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66-131, Cigacice, Polska
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1 i System 3
5. Norma zharmonizowana:	EN 13162:2012+A1:2015
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1023
7. Deklarowane właściwości użytkowe:	Tabela 1 i Tabela 2

Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Deklarowany poziom lub klasa / NPD ¹⁾		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
		50-200mm	210-250mm	EN 13162:2012+A1:2015
Opór cieplny	Opór cieplny R_D i grubość d_N Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D T_i ^{a)} tolerancja na grubości	Patrz Tabela 2 0.037 0.037 T5 T5		
Reakcja na ogień	Euroklasa – klasa reakcji na ogień (RtF) wyrób	A1		
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła warunków atmosferycznych, starzenia/ degradacji	Trwałość charakterystyki klasa reakcji na ogień (RtF) wyrób ²⁾	A1		
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Opór cieplny R_D i współczynnik przewodzenia ciepła λ_D (W/mK) ²⁾ Trwałość charakterystyki	Patrz Tabela 2 0.037 DS (70,90)		
Wytrzymałość na ściskanie	Napężenia ściskające CS(10) ^{ji} ^{a)} , CS(10/Y) ^{ji} ^{a)} (kPa) Obciążenie punktowe PL(5) ^{ji} ^{a)} (N)	CS(10/Y)20 NPD	CS(10/Y)20 NPD	
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR ⁱ ^{a)} (kPa)	TR15	TR10	
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia/ degradacji	Pełzanie przy ścisaniu	NPD		
Przepuszczalność wody	Krótkotrwała nasiąkliwość wodą, (WS \leq 1 kg/m ²) Długotrwała nasiąkliwość wodą, (WL(P) \leq 3 kg/m ²)	WS WL(P)		
Przepuszczalność pary wodnej	Przenoszenie pary wodnej. Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej	MU1		
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Sztywność dynamiczna SD ⁱ ^{a)} Grubość d_L Ścisłość c Oporność przepływu powietrza AFri ^{a)}	Patrz Tabela 2 NPD NPD NPD		
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	Pochłanianie dźwięku AW ⁱ ^{a)}	Patrz Tabela 2		
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią	Oporność przepływu powietrza AFri ^{a)}	NPD		
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NPD		
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	NPD		

¹⁾ właściwości użytkowe nieustalone; ²⁾ nie zmienia się w czasie ^{a)} "i" – wskazana odpowiednia klasa lub poziom;

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
N° RW-CEE-DoP-0174/M/23/w1

Tabela 2

d_N mm	R_D m ² K/W	Szytywność dynamiczna SD	Pochłanianie dźwięku AW
50	1.35	NPD	NPD
60	1.60	NPD	NPD
80	2.15	NPD	NPD
90	2.40	NPD	NPD
100	2.70	NPD	NPD
110	2.95	NPD	NPD
120	3.20	NPD	NPD
130	3.50	NPD	NPD
140	3.75	NPD	NPD
150	4.05	NPD	NPD
160	4.30	NPD	NPD
170	4.55	NPD	NPD
180	4.85	NPD	NPD
190	5.10	NPD	NPD
200	5.40	NPD	NPD
210	5.65	NPD	NPD
220	5.90	NPD	NPD
230	6.45	NPD	NPD
240	6.45	NPD	NPD
250	6.75	NPD	NPD

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna na stronie dop.rockwool.com, www.rockwool.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał(a)

Halina Ozon



Cigacice, 07-09-2023