

ROCKROLL SUPER

KARTA PRODUKTOWA

OPIS PRODUKTU	Lekkie maty ze skalnej wełny do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych	
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T2-MU1	
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015	
CERTYFIKAT CE	1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P	
ZASTOSOWANIE	Lekkie maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych, przeznaczone do izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych, sufitów podwieszanych, podłóg na legarach.	
PARAMETRY TECHNICZNE	Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_0 = 0,036 \text{ W/mK}$	
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego	MU1 $\mu = 1$



długość	szerokość	grubość	Opór cieplny RD	ilość m ² w rolce	ilość rolek na palecie	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
5000	1000	100	2,75	5,00	20	100,00
3500	1000	150	4,15	3,50	20	70,00
2500	1000	200	5,55	2,50	20	50,00

Pakowanie: produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

wersja : 09/2023