

# TOPROLL SUPER

KARTA PRODUKTOWA

<b>OPIS PRODUKTU</b>	Maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych.	
<b>KOD WYROBU</b>	MW-EN 13162-T2-WS-MU1	
<b>NORMA</b>	EN 13162:2012 +A1:2015	
<b>CERTYFIKAT CE</b>	1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P	
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych. Przeznaczone są do izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych, sufitów podwieszanych, ścian działowych i lekkich ścian osłonowych, podłóg na legarach.	
<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_b=0,036$ W/mK
	Krótkotrwała nasiąkliwość wodą	WS ( $\leq 1$ kg/m <sup>2</sup> )
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej	MU1
	Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób



długość	szerokość	grubość	opór cieplny R <sub>D</sub>	ilość m <sup>2</sup> w rolce	ilość rolek na palecie	ilość m <sup>2</sup> na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m <sup>2</sup> ·K/W]	[m <sup>2</sup> ]	[szt.]	[m <sup>2</sup> ]
5000	1000	100	2,75	5,00	20	100,00
3500	1000	150	4,15	3,50	20	70,00
2500	1000	200	5,55	2,50	20	50,00

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.