

Hliníková páska TECLIT AT

TECHNICKÝ LIST

OPIS VÝROBKU

TECLIT AT je jednostranná samolepiaca hliníková páska vystužená sklenenou mriežkou. Páska je určená na lepenie spojov izolácií s hliníkovou povrchovou úpravou aplikovaných na potrubie. Zaisťuje tesnosť spojov a chráni izoláciu pred rizikom kondenzácie vodnej pary. Vďaka vystuženej vrstve a veľmi dobrej príľnavosti je páska TECLIT AT vysoko odolná voči roztrhnutiu, oderu a vysokým teplotám, lepený spoj sa s časom spevňuje.

OBLASŤ POUŽITIA

Hliníková páska TECLIT AT je súčasťou systému TECLIT, ktorý sa používa na izoláciu oceľových, nerezových, medených aj plastových inštalácií a oceľových prvkov armatúr s prevádzkovou teplotou od 0 °C do 250 °C. Lepiaci páska dokonale utesní spoje jednotlivých častí izolácií TECLIT. Zároveň zaisťuje tesnosť pozdĺžnych spojov izolačných puzdiel TECLIT PS. Pásku TECLIT AT sa aplikuje pri teplotách od +10 °C do +25 °C. Spotreba pásky zodpovedá 2-3-násobku dĺžky izolovaného potrubia, a to v závislosti od priemeru potrubia, hrúbky izolácie a zložitosti inštalácie.



| dĺžka | šírka | počet ks v kartónovej krabici |
|-------|-------|-------------------------------|
| [m] | [mm] | [ks] |
| 50 | 50 | 24 |
| 50 | 75 | 16 |
| 50 | 100 | 12 |

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú platné v čase vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dôjsť k zmenám ich vlastností a výrobca si vyhradzuje právo tieto informácie zmeniť.