

Tesniaca páska TECLIT FT

TECHNICKÝ LIST

OPIS VÝROBKU Tesniaca páska TECLIT FT je vysoko kvalitný, pružný izolačný materiál na utesnenie aj tých najzložitejších izolačných spojov. Veľmi odolná a pružná páska zaisťuje vzduchotesnosť spojov a chráni izoláciu pred rizikom kondenzácie.

OBLASŤ POUŽITIA Tesniaca páska TECLIT FT je súčasťou systému TECLIT, ktorý sa používa na izoláciu oceľových, nerezových, medených i plastových inštalácií a oceľových prvkov armatúr s prevádzkovou teplotou od 0 °C do 250 °C. Tesniaca páska musí byť použitá v miestach prestupov inštaláčnych závesov, prírubových spojov a prvkov armatúr, ktoré prechádzajú hliníkovou povrchovou úpravou izoláciou TECLIT PS a TECLIT LM. Hliníkový povrch musí byť dokonale utesnený pomocou tesniacej pásky TECLIT FT, ktorá sa aplikuje pri teplotách od 0 °C do +35 °C.



dĺžka	šírka	počet ks v kartónovej krabici
[m]	[mm]	[ks]
25	50	1
25	100	1

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú platné v čase vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dôjsť k zmenám ich vlastností a výrobca si vyhradzuje právo tieto informácie zmeniť.